



# BOSTIK

## PANELTACK HM

ADHESIVO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES FACHADA VENTILADA

### VENTAJAS

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico
- Con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles



### DESCRIPCIÓN

Paneltack HM (High Modulus) es un adhesivo elástico de alto módulo, de curado por humedad, basado en SMP, especialmente desarrollado para el pegado de paneles de fibrocemento, piedra natural y paneles composite compuestos de aluminio.

### APLICACIONES

Pegado de paneles de revestimiento:  
 Fachadas ventiladas  
 Impostas  
 Plafones  
 Marquesinas  
 Parapetos  
 Cubiertas



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	MSP (Polimero modificado con Silio)
➤ COMPONENTES	1
➤ TIPO	Elástico
➤ CONSISTENCIA	Pasta suave y homogénea
➤ SHORE A	Aprox. 52
➤ DENSIDAD	1,5 g/ml
➤ RESISTENCIA al flujo 25mm	0mm (a +20 °C)
➤ FORMACION DE PELÍCULA (INICIO)	15 min (a +20 °C/50 % HR)
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40 °C hasta +90 °C
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 °C a +30 °C
➤ RESISTENCIA A LA TRACCION	2,6 N/mm2 ISO 37
➤ RESISTENCIA A LA CIZALLADURA	2,5 N/mm2 ISO 37
➤ MOVIMIENTO MÁXIMO PERMITIDO	3,00 mm
➤ COLOR	Negro
➤ CERTIFICACION	Certificado KOMO

## CARACTERÍSTICAS

- Sin disolventes ni isocianatos
- Alta elasticidad duradera con distribución óptima de presión.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la humedad ya la intemperie
- Fijación sencilla y rápida

## METODO DE USO

En el mercado se encuentra disponible una amplia variedad de sistemas de paneles para revestimiento de paredes, cada uno con sus propias características individuales.

Por lo tanto, Bostik trabaja en estrecha colaboración con los principales fabricantes de paneles de revestimiento de paredes para adaptar el sistema adhesivo a los paneles de revestimiento específicos.

La hoja de información técnica está disponible para una serie de paneles de revestimiento, con información específica para el panel de revestimiento en cuestión.

## RENDIMIENTO

- Aproximadamente para 100 metros lineales:
- 17 cartuchos de 290 ml
  - 8 bolsas de 600 ml

## ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Conservar en lugar fresco (entre +5 y +25 °C) y seco. Se puede almacenar durante al menos 12 meses en envases sin abrir. Consulte el código en el extremo superior del cartucho: B(est) B(efore) mm/yy

## LIMPIEZA

- Producto fresco:  
Toallitas Limpiadoras y/o Bostik Cleaner E
- Producto seco:  
Sistemas mecánicos como rascar/lijar

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. CAJA
30132201	8713572167201	Cartucho 290 ml	12
30132181	8713572027925	Bolsa 600 ml	12

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

