



# BOSTIK

## PANELTACK

ADHESIVO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES FACHADA VENTILADA

### VENTAJAS

- Para paneles HPL (Laminado de Alta Presión)
- Instalación fácil y rápida
- Homologado por los principales fabricantes de paneles
- Certificación KOMO, expedida por SKG – Holanda
- Certificación ETA
- Sin disolventes ni isocianatos

### DESCRIPCIÓN

Bostik Paneltack es un adhesivo altamente elástico que cura con la humedad. Basado en SMP (Polímero MS), especialmente desarrollado para el pegado de paneles de revestimiento HPL (Laminado de Alta Presión).

### APLICACIONES

Pegado de paneles de revestimiento:  
Fachadas ventiladas  
Impostas  
Plafones  
Marquesinas  
Parapetos  
Cubiertas  
Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Polímero MSP
➤ COMPONENTES	1
➤ TIPO	Elástico
➤ CONSISTENCIA	Suave, pasta homogénea
➤ SHORE A	Aprox. 50
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,51 g/ml
➤ RESISTENCIA 25mm	0mm (a +20 °C)
➤ FORMACION DE PIEL (INICIO)	15 min (+20°C/50% HR)
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40 °C hasta +90 °C
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 °C a +40 °C
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504 S2)	2,5 N/mm <sup>2</sup>
➤ ELONGACIÓN A ROTURA (DIN 53504 S2)	200%

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

En el mercado se encuentra disponible una amplia variedad de sistemas de paneles para revestimiento de paredes, cada uno con sus propias características individuales.

Por lo tanto, Bostik trabaja en estrecha colaboración con los principales fabricantes de paneles de revestimiento de paredes para adaptar el sistema adhesivo a los paneles de revestimiento específicos.

La hoja de información técnica está disponible para una serie de paneles de revestimiento, con información específica para el panel de revestimiento en cuestión.

El adhesivo debe aplicarse con la boquilla especial en V suministrada con el envase para conseguir aplicar un cordón triangular.

## LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras y/o Bostik Cleaner E

Producto seco: Sistemas mecánicos como rascar/lijar

## COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30614252	Gris - Cartucho 290 ml	12	8713572167102
30614257	Gris - Bolsa 600 ml	12	8713572027239

### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

## RENDIMIENTO

1 cartucho 290ml = 5 – 6 metros lineales

1 bolsa 600 ml = 9-10 metros lineales

## ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Conservar en lugar fresco (entre +5 y +25 °C) y seco. Se puede almacenar durante al menos 12 meses en envases sin abrir.

## CERTIFICACIONES

- Certificación KOMO
- Fire tests according to EN 13501-1
- Emicode EC1Plus
- ETA 22-0675
- Certificación francesa sobre COV's A+

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

