

PRIMER MSP

IMPRIMACIÓN PARA SUSTRATOS POROSOS

VENTAJAS

- Para sustratos minerales
- Mejora la adherencia
- Secado rápido

DESCRIPCIÓN

Primer MSP es una imprimación transparente y líquida para mejorar la adherencia de sustratos porosos.

APLICACIONES

Pretratamiento de sustratos minerales como piedra natural y ladrillo, hormigón y hormigón celular.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Sustrato: debe estar limpio, seco y libre de polvo y grasa.

Preparación: No abra el recipiente hasta inmediatamente antes de usar, agregue solo la cantidad de imprimación requerida en un recipiente limpio para ser utilizado dentro de los 30 minutos, luego cierre el recipiente inmediatamente; no use el residuo. La mejor adherencia se obtiene si el pegado se realiza dentro de las 6 horas posteriores al secado de la imprimación. Evitar tocar las superficies limpias e imprimadas, ya que puede influir negativamente en la adherencia. Además, la condensación puede influir negativamente en la adherencia. No se recomienda aplicar la imprimación en caso de humedad del aire demasiado alta (niebla).

Aplicación: Aplicar la imprimación con una brocha o rodillo limpio. La imprimación debe aplicarse de tal manera que forme una capa cerrada, aunque la imprimación es transparente e incolora debe quedar visible una capa de imprimación (proteger las caras que no deben imprimirse). En el caso de superficie muy porosa, puede ser necesaria una segunda capa después de 60-90 min.

Tiempo de secado: mínimo 60 minutos.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30022080	Bote 500 ml	6	8713572602504

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Transparente
Densidad	0,95 g/ml
Extracto seco	40%
Tiempo de secado	Mínimo 60 minutos
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C
Rendimiento	2-4 m ² /litro aprox
Conservación	12 meses en el envase original sin abrir en lugar seco entre +5°C y 30°C

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

