



# BOSTIK

## PRIMER PANELTACK

IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PEGADO EN RASTRELES METÁLICOS Y PANELES

### VENTAJAS

- Mejora la adherencia de poliuretanos y MSP sobre metales y ciertos tipos de paneles
- Fácil de utilizar y aplicar.
- Incluido en la certificación KOMO
- Secado rápido



### DESCRIPCIÓN

La imprimación Primer PanelTack es un pretratamiento para la mejora de la adherencia de los adhesivos con tecnología MSP y PU de Bostik sobre metales y superficies no porosas. Forma parte del Sistema para el pegado oculto de paneles en fachadas ventiladas.

### APLICACIONES

- Mejorar la adherencia de poliuretanos y MSP de Bostik sobre metales, y materiales no porosos.
- Encolado de paneles exteriores utilizados como:
  - Revestimiento de muros.
  - Paneles de fachada ventilada.
  - Paramentos
  - Cubiertas y marquesinas, balastradas, etc.
- Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.
- Pruebe el sustrato para la adhesión y posible erosión antes de su uso.
- Evitar la contaminación de otros sustratos (como el lado frontal del panel de revestimiento) con la imprimación. Retire la imprimación fresca inmediatamente

### TIEMPO DE SECADO

Después de al menos 10 minutos de secado (el solvente debe evaporarse por completo) puede comenzar a aplicar el adhesivo



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ CONTENIDO DE SÓLIDOS	Aprox 17 %
➤ COMPONENTES	1
➤ PESO ESPECÍFICO	0,76 g/ml
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	+9 °C
➤ TIEMPO DE CURADO**	10 minutos min.
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 °C hasta +30 °C
➤ RENDIMIENTO	Aprox, 60 m2 por litro.
➤ EMBALAGE	Lata de 500 ml
➤ CONSERVACIÓN*	12 meses en envase de origen
➤ COLOR	Transparente

\* desde la fecha de fabricación cuando se almacena en su embalaje original sin abrir, en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de 5 °C a 25 °C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas.

\*\*estos tiempos se determinan a +23°C y 50% HR

## METODO DE USO

### Superficies:

Consulte con asistencia técnica Bostik para determinar si esta imprimación es la adecuada para pretratar el tipo de panel y rastrel específico del que se trate. Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo y grasa.

### Método de utilización:

- Abrir el bote y remover la cápsula de seguridad.
- Aplicar la imprimación directamente desde el bote sobre un trozo de papel o trapo limpio, seco, incoloro y libre de pelusas.
- Frotar firmemente el área a pretratar con el trapo, hacerlo en bandas de 10 a 15cm de ancho donde posteriormente se efectuará la adhesión.
- Reemplazar el papel o trapo cada vez que éste se ensucie.
- Evitar la contaminación del producto en su bote. Cerrar el bote inmediatamente después de su utilización.
- No aplicar la imprimación en más superficies de aquellas que podrán pegarse en las siguientes 6 horas,
- Evitar todo contacto posterior con la superficie imprimada, esto ensuciará la zona e influirá negativamente en el pegado,
- No se recomienda la aplicación de la imprimación y la unión posterior en condiciones de mucha humedad, como niebla densa.

## ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Primer paneltack se puede almacenar durante 12 meses en recipiente cerrado (sin abrir) en un lugar seco a temperaturas entre +5 °C y +25 °C,

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. Caja
30022111	871357260216	Bote 500 ml	6

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

