



# N305

## SUPERGRIP XTRA FIX ADHESIVO MULTIUSOS PROFESIONAL

### FICHA TÉCNICA

#### VENTAJAS

- Adhesivo de agarre universal
- Uso exterior e interior
- Altas prestaciones mecánicas de pegado

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** es un adhesivo multiusos que proporciona una adherencia de alta fuerza de unión para uso en interior y exterior.

#### APLICACIONES

**Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** fue desarrollado específicamente como un adhesivo completo de agarre elevado para unir paneles de pared decorativos, listones de madera, zócalos y rieles, tiras de agarre de alfombras y esquineros de escaleras. **Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** también es adecuado para unir madera, tableros duros, contrachapados, cerámica, hormigón, metal, PRFV y placas de yeso.

#### PREPARACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES

Temperatura de aplicación +5°C a + 25°C (ambiente y sustrato). Las superficies deben estar secas, limpias y sólidas. Siempre pruebe la adherencia antes de la aplicación. Para un curado adecuado, uno de los sustratos debe ser poroso.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Para objetos pesados se debe utilizar un método de doble pegado dejando airear el producto durante 1 minuto. Aplique un cordón en "zig-zag" de 6 mm de diámetro a lo largo del soporte que se va a unir.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de aplicación		+5°C a +25°C
Base		Sintético
Densidad	ISO 1183-1	1,35 g/ml
Resistencia térmica		-30°C a +70°C

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- 3%

#### LIMITACIONES

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos

### Escaleras, marcos de ventanas.

- Aplique un cordón continuo (generalmente de 6 mm de diámetro) a la superficie que se va a unir. Colóquelo sobre el sustrato, si es posible deslícelo sobre la superficie y presione.
- Si el objeto se va a aplicar a una superficie vertical y el objeto es pesado, si es posible ayúdese de un soporte mecánico temporal (p. Ej. pueden ser necesarios pasadores para paneles, clavos para mampostería, etc.).
- Deje secar durante la noche antes de cualquier otra operación, p. Ej. fijación de tablas a listones.
- Un espesor excesivo de adhesivo puede prolongar el tiempo de secado.

### Paneles de pared

- Para la mayoría de los trabajos, **Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** debe aplicarse como un cordón de 6 mm de diámetro en la parte posterior del panel. Extruya un cordón continuo alrededor del panel aproximadamente a 25 mm del borde. Luego, se deben aplicar cordones adicionales a lo largo del panel espaciados a 600 mm (450 mm para paneles pesados).
- Presente inmediatamente el panel en la pared ligeramente por encima de su posición requerida y, aplicando presión, deslícelo a su lugar definitivo para romper la piel de la superficie. Presione firmemente para asegurar el máximo contacto general, utilizando un mazo suave si es necesario. Continúe como se indicó anteriormente con más paneles asegurándose de que estén alineados entre sí. Cualquier ajuste debe realizarse dentro de los 5 minutos posteriores a la colocación.

### Listones

- Aplique **Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** en cuentas de 5 a 6 mm en la parte posterior de los listones y, con un movimiento giratorio, presiónelos contra la pared. Los listones deben fijarse verticalmente a intervalos de 400 mm (o menos) con listones horizontales en la parte superior e inferior, según el peso que se deba soportar.

### Materiales NO porosos

- Cuando se vayan a unir dos materiales no porosos, aplique **Bostik N305 SUPERGRIP XTRA FIX** como se indica arriba, presione firmemente y separe los dos objetos para romper la unión tirando inmediatamente para asegurarse de que se haya producido una buena transferencia. Espere un máximo de 1 minuto y vuelva a unir.

### LIMPIEZA

El material y las herramientas sin curar se pueden limpiar con Bostik CLEANER E. El material curado solo puede eliminarse mecánicamente. Las manos se pueden limpiar con Bostik TOALLITAS LIMPIADORAS.

### COLOR

- Beige

### PRESENTACIONES

- 310 ml Cartucho, 12 por caja

### CONSERVACIÓN

En el embalaje original sin abrir entre +5°C y +25°C, la vida útil es de hasta 12 meses a partir de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

### SEGURIDAD Y SALUD

La hoja de datos de seguridad del producto debe leerse y entenderse antes de su uso. Estos están disponibles a pedido y a través de los sitios web.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Smart help digital  
Bostik.com  
Smart help  
+34 93 586 02 00

Toda la información contenida en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva (intelectual) de Bostik y Den Braven. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, mostrada a terceros, reproducida, comunicada al público o utilizada de cualquier otra forma sin el consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica de este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido a errores (editoriales), incompletitud y / o incorrección de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, lo incompleto y / o incorrecto debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha en la que se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho a modificar la redacción de este documento. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido al uso de los productos descritos en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes de utilizarlos. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. No tenemos influencia sobre la forma en que se aplica el producto y / o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurran durante el almacenamiento o transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. Todas las entregas se realizan exclusivamente de acuerdo con nuestros términos de condiciones generales que se han presentado en la Cámara de Comercio Holandesa.