



BOSTIK

T660 MEMBRANA PARA VENTANAS AIRSEAL DUO T665 MEMBRANA PARA VENTANAS AIRSEAL DUO PLUS

MEMBRANA UNIVERSAL DE ALTA CALIDAD PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

VENTAJAS

- Adecuado para sellado interior y exterior
- Se puede instalar a bajas temperaturas
- Perfecto para usar en diferentes zonas climáticas
- Muy fácil de instalar
- Valor sd dependiente de la humedad
- Adecuado para renovaciones y nuevas construcciones
- Alta fuerza adhesiva a todo tipo de materiales de marcos de ventanas y a diferentes materiales de construcción, incluyendo ladrillo, hormigón, arenisca, madera y muchos más.
- Se puede enlucir y pintar.
- Elástico
- Autoadhesivo

DESCRIPCIÓN

Bostik T660 Membrana para Ventanas Airseal Duo está compuesta por una combinación de poliamida modificada y una película de vellón. La cinta está compuesta por cuatro capas y tiene un valor sd variable. La fuerte adherencia de toda la parte inferior hace que la cinta sea muy fácil de instalar en una posición completamente oculta, en la que se puede enlucir y pintar sin dejar marcas de adhesivo en la mampostería.

Hay disponible una versión que tiene una capa autoadhesiva adicional en la parte superior de la cinta llamada Bostik T665 Membrana para ventanas Airseal Duo Plus.

APLICACIONES

Bostik T660 Membrana para Ventanas Airseal Duo y Bostik T665 Membrana para Ventanas Airseal Duo Plus ofrece un sellado interior y exterior para aplicaciones en ventanas.

CERTIFICACIONES

- MPA valor sd: difusión del vapor de agua
- MPA valor A: estanqueidad al aire
- MPA: estanqueidad a la lluvia torrencial
- Clasificación de resistencia al fuego EN 13501-1
- GEV-Emicode EC1 Plus



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COMPOSICIÓN	Lámina de PA Vellón de PET
➤ ADHESIVO	Adhesivo acrilato sensible a la presión; 240 g/m ²
➤ PESO (EN 1849)	aprox. 350 g/m ²
➤ GROSOR (EN 1849)	aprox. 0.55 mm
➤ ELONGACIÓN A ROTURA (EN 12311-2)	≥ 30 %
➤ RESISTENCIA LLUVIA TORRENCIAL (EN 1027)	≥ 1050 Pa
➤ ESTANQUEIDAD DEL AIRE (EN 1026)	an < 0,1 m ³ / (h m dPa2/3)
➤ RESISTENCIA AL PASO DE AGUA (EN 1928/EN13984)	W1
➤ VALOR SD (EN 12572)	0.48 m ≤ sd ≤ 12.0 m (humedad variable)
➤ COMPORTAMIENTO AL FUEGO (EN 13501)	Clase E
➤ ESTABILIDAD UV	12 meses
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (DIN 18542)	-40° a +80°C
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	5°C a +40°C (se puede usar hasta -10°C)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies adhesivas deben estar libres de aceite, grasa y polvo. Se debe garantizar una adhesión adecuada mediante pruebas previas antes de continuar con el procesamiento. La base debe ser lo suficientemente resistente. En superficies muy absorbentes/porosas y para mejorar la adhesión en superficies frías y húmedas, puede ser necesario tratarlas con una imprimación adecuada. Bostik T660 Membrana para Ventanas Airseal Duo se puede instalar a bajas temperaturas de hasta -10°C. Sin embargo, no debe haber ninguna película separadora, por ejemplo, humedad, hielo o escarcha, en la superficie sobre la que se instala la cinta, ya que impediría el contacto del adhesivo con la superficie. Las bajas temperaturas pueden reducir la adherencia. El tiempo de reposo durante el cual no se pueden realizar esfuerzos se prolonga en consecuencia. Se debe garantizar una adhesión adecuada realizando sus propias pruebas antes de continuar con el proceso. Se recomienda aclimatar la cinta entre +15°C y +25°C, antes del proceso. Desenrolle la cinta Bostik T660 Membrana para Ventanas Airseal Duo y córtela a la longitud deseada, dejando unos 5 cm adicionales. Retire la película protectora y coloque con cuidado la cinta en la parte posterior de la ventana ejerciendo cierta presión. Repita este proceso en todos los lados de la ventana que desee sellar, tanto para el sellado interior como exterior. A continuación, alinee y fije la ventana, retire la película protectora restante, aplique la cinta a la mampostería y presione completamente para que quede en contacto con la mampostería. No se necesita adhesivo adicional para fijar la cinta a la base de mampostería. Superponga las juntas de la cinta.

PRESENTACIÓN

NONBRE PRODUCTO	CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
T660 Membrana para Ventanas Airseal Duo	30630018	Blanco- Ancho 50 mm - Rollo 25m	8 rollos	8711595231428
	31070796	Blanco- Ancho 75 mm - Rollo 25m	5 rollos	8711595231442
	31070797	Blanco - Ancho 100 mm - Rollo 25m	4 rollos	8711595231466
	31070798	Blanco - Ancho 150 mm - Rollo 25m	2 rollos	8711595231480
	31070799	Blanco - Ancho 200 mm - Rollo 25m	2 rollos	8711595231503
T665 Membrana para Ventanas Airseal Duo PLUS	31070800	Blanco- Ancho 75 mm - Rollo 25m	5 rollos	8711595231527
	31070801	Blanco - Ancho 100 mm - Rollo 25m	4 rollos	8711595231541
	31070802	Blanco - Ancho 150 mm - Rollo 25m	2 rollos	8711595231565

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Según los datos y la experiencia disponibles, el producto no constituye un material peligroso según el Reglamento sobre Materiales Peligrosos y las directivas CE correspondientes. No obstante, recomendamos tener el mismo cuidado e higiene que con los materiales químicos.

Para garantizar una adhesión completa, se recomienda utilizar un rodillo de presión para presionar la cinta. Deben respetarse las instrucciones de instalación.

Cualquier hueco puede rellenarse, por ejemplo, con el recubrimiento Bostik H670 Sellador Airseal. Rellene con cuidado el espacio entre la ventana y la pared con Bostik P605 Poliespuma Ultraflexible. Asegúrese de que el yeso esté suficientemente reforzado con tela en la jamba. Para un sellado hermético en el interior, recomendamos Bostik T620 Membrana para Ventanas Airseal Interior.

Para aplicaciones exteriores en las que la ventana queda al ras con el exterior de la pared y la cinta se instala en tiras desde el exterior, se debe instalar primero la tira inferior, luego las laterales y, por último, la superior.

Para facilitar su instalación, la cinta Bostik T665 Membrana para Ventanas Airseal Duo Plus está equipada con una tira autoadhesiva adicional en la parte superior. Al aplicar la cinta en el marco sin utilizar la tira Plus, es necesario retirar el revestimiento. De lo contrario, las demás cintas, así como el yeso, el adhesivo, etc., no se adherirán a esa parte de la cinta. La cinta Bostik T665 Membrana para Ventanas Airseal Duo Plus se puede utilizar a una temperatura $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

LIMPIEZA

La piel se puede limpiar con agua y jabón. La impregnación o los residuos de adhesivo se pueden eliminar con un producto de limpieza a base de petróleo.

ALMACENAJE

Si se conserva en un lugar seco a temperatura ambiente, en su envase original sin abrir, la vida útil es de hasta 24 meses a partir de la fecha de producción.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

