

TECTANE FLUORESCENTE

SPRAY FLUORESCENTE FU 650

VENTAJAS

- La tapa del envase está pintada con el color REAL de la pintura
- Seca en 5 minutos
- Bajo contenido en VOC's
- Elevado poder de cubrición
- No descuelga aun aplicando a bajas temperaturas
- Envase con válvula auto-limpiable, evitando salpicaduras



DESCRIPCIÓN

Pintura 100% acrílica de nueva generación con efecto fluorescente. No amarillea con el paso del tiempo, debido a que posee un alto porcentaje de pigmentos fluorescentes, permitiendo crear un efecto luminoso sobre las superficies pintadas.

APLICACIONES

Indicado para aplicaciones tanto en interior como en exterior. Indicado para aplicaciones sobre metal, madera, piedra, cartón, PVC, ladrillos y a la mayoría de los plásticos. Especialmente recomendado para policarbonatos (aeromodelismo, modelismo, etc.)

CONSERVACIÓN

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 36 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613501	Bote 400 ml - Amarillo	6	8711595094900
30613502	Bote 400 ml - Naranja	6	8711595094962
30613503	Bote 400 ml - Rojo	6	8711595094986

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas. Eliminar las partículas sueltas y los restos de pinturas antiguas y restos de óxido.

Las aplicaciones sobre fondo claro, permite obtener mejores resultados. Agitar enérgicamente el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el envase en posición vertical. Recomendable test previo en una zona oculta antes de iniciar la aplicación. Aplicar a una distancia de aproximadamente de unos 25 cm de la superficie.

Aplicar en varias manos ligeras, en sentido cruzado. Aplicar una primera mano en sentido horizontal y después de unos 2-3 minutos otra mano en vertical. La aplicación de exceso de pintura provoca que la pintura descuelgue. En aplicaciones exteriores es aconsejable la aplicación de un barniz transparente para una protección duradera.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikds.thewerco.com/?guiLang=ES>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

