

# INOX NATURAL

SPRAY INOX NATURAL IN 318

## VENTAJAS

- Pintura efecto indetico a acero inox
- El tapón está pintado con el color REAL de la pintura.
- Elevado poder de cubrición.
- No descuelga
- Bajo contenido en COV's (390g/l)
- Resiste a las condiciones climáticas adversas
- Resiste a ambientes corrosivos
- Secado rápido
- Resistente a los roces y arañazos

## DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa y protectora con alto poder de cubrición. Gracias a su composición, basada en resinas y pigmentos especiales, le confiere una elevada resistencia y brillo. Permite pintar y retocar, para obtener una superficie homogénea, sobre metales, madera, piedra, plásticos, etc. Secado rápido. Bajo contenido en COV's. Excelente adherencia, aun en bajas temperaturas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el envase en posición vertical. Se recomienda test previo en una zona oculta antes de la aplicación a toda la pieza. Aplicar a una distancia de unos 25 cm de la superficie. Aplicar en capas ligeras, cruzándolas entre si. Aplicar una primera mano en horizontal, esperar unos 2-3 minutos y aplicar una segunda mano en vertical. El exceso de pintura, provoca descolgamiento de la pintura.

## PRESENTACIÓN

| CÓDIGO   | FORMATO     | CAJA | EAN           |
|----------|-------------|------|---------------|
| 30613462 | Bote 400 ml | 12   | 8711595187374 |

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*



## APLICACIONES

Mobiliario en inox. Reparación de superficies dañadas, confiriendo un aspecto idéntico al acero inoxidable. Retoques en piezas, previamente soldadas.

## CONSERVACIÓN

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 36 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

## PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

## BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

