



# BOSTIK

## WOOD H200 ELASTIC-P

ADHESIVO HÍBRIDO UNIVERSAL ELÁSTICO PARA MADERA

### VENTAJAS

- Resistente a la humedad (por ejemplo, unión de teca en áreas húmedas como baños)
- Para suelos de madera maciza de hasta 200 mm de ancho y 23 mm de espesor
- No requiere imprimación previa
- No requiere tiempo de espera
- Adecuado para sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante\*
- Agarre de alta succión
- Los residuos de adhesivo en el suelo de parquet se pueden eliminar fácilmente
- Reduce significativamente el sonido de impacto (hasta 18 dB con una capa base)



### APLICACIONES

WOOD H200 ELÁSTICO-P es un adhesivo monocomponente para parquet a base de polímeros MS apto para el pegado todo tipo de parquet sobre soportes absorbentes e impermeables. Altas propiedades mecánicas y acústicas.

### DESTINO

Madera dura asociada:

- Todas las especies de madera, incluidas la haya, el haya, el abedul y el bambú.
- Parquet de mosaico
- tarimas de canto
- Madera densificada
- Madera de grano fino
- Ideal para exóticos. madera

Para la unión directa sobre todo tipo de sustratos, tales como:

- Soleras de hormigón
- Soleras de cemento/arena
- Grado de suelo
- Madera contrachapada y tableros de partículas
- Cubiertas de metal, baldosas de cerámica.
- Soleras de anhidrita

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COMPOSICIÓN /COLOR	Adhesivo híbrido Beige
➤ TIEMPO ABIERTO*	30 min aprox.
➤ TIEMPO DE BLOQUEO*	2 horas
➤ TRANSITABLE*	24 horas
➤ TIEMPO DE CURADO*	Después de 48 horas
➤ RENDIMIENTO	B3: 750/850 g/m <sup>2</sup> B11: 950/1150 g/m <sup>2</sup> B12: 1050/1250 g/m <sup>2</sup> B15: 1150/1350 g/m <sup>2</sup>
➤ EMBALAGE	Bidón plástico 21 Kg Bolsas 3 x 7 Kg

\* Estos tiempos se determinan a +23° C y 50% de humedad relativa en sustratos normalmente absorbentes

## PREPARACION DEL SOPORTE

La preparación debe estar de acuerdo con los estándares de construcción.

Los subsuelos deben ser firmes, uniformes, lisos, permanentemente secos y libres de residuos de adhesivos antiguos, polvo, grasa u otros contaminantes.

Al recubrir revestimientos de suelo existentes, asegúrese de que estén firmemente adheridos y limpios.

Elimine la suciedad, el pulimento, el aceite y otros contaminantes similares.

Cuando se requiera una mayor preparación de la base, seleccione imprimaciones Bostik adecuadas y compuestos de nivelación Bostik.

Todas las superficies deben incorporar una protección adecuada contra la humedad, si no, deben imprimarse con HYTEC E336 XTREM Revestimiento de barrera de vapor y GRIP A936 XPRESS.

Siempre permita que las imprimaciones y pastas autonivelantes sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

## MODO DE USO

Aplicar el adhesivo uniformemente sobre el soporte con una llana dentada nºB11 o nºB12 . No es necesario tiempo de espera.

Coloque el piso de madera inmediatamente en su lugar y presione firmemente (o ruede) sobre toda la superficie para asegurar una buena transferencia.

Las tablas distorsionadas deben asegurarse con pedo y mantenerse en su posición hasta que se curen por completo.

Usando cuñas, deje un espacio de 8 mm entre el parquet y las paredes. Retire las cuñas inmediatamente después de la instalación. Dimensiones del hueco: 0,15% de las dimensiones mayores del área a cubrir con el pavimento.

## RENDIMIENTO

B3: 750/850 g/m<sup>2</sup>

B11: 950/1150 g/m<sup>2</sup>

B12: 1050/1250 g/m<sup>2</sup>

B15: 1150/1350 g/m<sup>2</sup>

## ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

Hasta 12 meses en el envase original sin abrir almacenado entre +10°C y +30°C. Sensible a las heladas

## LIMPIEZA

adhesivo sin curar : agua.

## OBSERVACIONES

Utilice este producto de acuerdo con el estándar de construcción local y la recomendación del productor de madera dura.

Guarde el parquet en un lugar seco.

No instale parquet si la humedad relativa es más del 65%.

Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben cumplir con las normas vigentes.

reglamentos Apague la calefacción 48 horas antes de

instalación. Espere al menos 1 semana después de colocar el piso

cubriendo antes de subir gradualmente la calefacción.

El adhesivo híbrido es muy pegajoso, antes de comenzar cualquier trabajo Recomendamos usar guantes protectores . Cerrar herméticamente todos los recipientes después de su uso.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. PALET
30616473	3549210021902	Bote de 3 X 7 Kg	24

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com

+34 93 586 02 00

