

AGOPLAC PISTO V6

COLA DE CONTACTO DE USO GENERAL, PULVERIZABLE.

VENTAJAS

- Pulverizable
- Pegado inmediato y definitivo
- Buena resistencia térmica y mecánica.
- Resistencia a la humedad.



DESCRIPCIÓN

Cola de contacto para la aplicación con pistola. Ideal para el pegado de estratificados sobre todo tipo de soportes: madera, paneles, tableros, fibrocemento y metales.

USOS RECOMENDADOS

- Pegado de plásticos estratificados, paneles acústicos, madera, etc. en la industria de la construcción.
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales de tapicería, piel, espumas y tejidos en la industria de carpintería y tapicería.
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje, metales, etc. en la industria general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho sintético
➤ DENSIDAD	0,83 aprox.
➤ VISCOSIDAD	700 cps aprox
➤ TEMP ^a INFLAMACIÓN	Inferior 0 °C
➤ RESISTENCIA TEMP ^a	entre 110 -130 °C
➤ DISOLVENTES	Aromáticos, alifáticos y cetónicos
➤ INFLAMABILIDAD	Adhesivo inflamable

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Las superficies a unir deben estar limpias, secas.
- Pulverizar el adhesivo sobre cada una de las superficies a unir con pistola aerográfica manual o automática (Kremlin, Rexon, Sagola, ...)
 - Dejar secar al aire 5 a 30 minutos según soportes y cantidad de adhesivo aplicado.
 - Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire.
 - El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30604475	Ámbar - Lata 25 l	1	3549212471682

RENDIMIENTO

100 - 150 ml/m² en cada una de las caras.

ALMACENAJE

18 meses a 15-25°C en envase de origen bien cerrado.

PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

