

AGOSOLVANT

DILUYENTE, LIMPIADOR PARA COLAS DE CONTACTO.

VENTAJAS

- Listo al uso
- Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetone



DESCRIPCIÓN

Limpiador de restos de colas de neopreno, nitrilo, poliuretano y acrílicas. Diluyente para colas de neopreno y desengrasante de las superficies a encolar.

USOS RECOMENDADOS

- Limpiador de los restos de cola en las herramientas.
- Limpiador de las superficies a encolar

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Humedecer un paño con Agosolvent para poder limpiar las superficies a encolar, con tal de eliminar los agentes antiadherentes de las superficies.

Para materiales con superficies grasa (como aluminio, PVC rígido...) es aconsejable efectuar un lijado suave antes de limpiar con Agosolvent. Después de la aplicación, limpiar las herramientas y restos de cola con la ayuda de un paño humedecido con Agosolvent.

Agosolvent puede ser utilizado para deshacer la película que se forma de cola tras exceder el tiempo de apertura de ésta.

También permite diluir las colas de contacto y preparar una mezcla para pre-encolar los soportes de difícil adhesión.

Cerrar bien el envase para evitar la evaporación del disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ DENSIDAD	0,76
➤ TEMPERATURA DE AUTO INFLAMACIÓN	+280°C
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	-17 °C

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en su envase original y cerrado herméticamente en un local ventilado.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30511310	Transparente - Bote 1 l	6	3131360524909

PRECAUCIÓN

Trabajar en ambientes bien ventilados. Producto inflamable. Consultar la ficha de seguridad en www.bostik.es.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

