

ARRANQUE DE MOTORES

ARRANQUE DE MOTORES MS 557

VENTAJAS

- Arranque inmediato
- Exento de HCFC
- Respetuoso con la capa de ozono

DESCRIPCIÓN

Facilita el arranque inmediato de motores de gasolina y gasoil. Se aplica fácilmente sobre el motor y la batería, impidiendo la congelación del carburador. Especialmente indicado para motores con poco uso. Sin HCFC. No ataca la capa de ozono y su uso está permitido y autorizado, mundialmente.

Aplicaciones: Arranque de motores de automóviles, motocicletas, camiones, barcos, maquinaria, herramientas agrícolas y maquinaria de O.P. Arranque de motores con poco uso y/o parados en ambientes húmedos como por ejemplo, maquinas corta césped, motosierras, desbrozadoras, hormigones etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar directamente en el interior del tubo de aspiración del filtro de aire y arrancar inmediatamente el motor. Con temperaturas muy inferiores a + 0°C, pulverizar durante unos segundos, después del arranque.

Motores de gasolina: Acelera ligeramente durante unos minutos.

Motores diésel: Accionar el motor de arranque, sin esperar al precalentamiento y acelerar bastante durante unos minutos.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613232	Bote 400 ml - Incoloro	12	4001587125311

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Mezcla de disolventes
Densidad	0.612
Presión a 20°C	3.5 bar
Presión a 50°C	7.1 bar
Velocidad de extrusión	2.1 g/s

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

