

CAUCHO IMPERMEABILIZANTE

SPRAY IMPERMEABILIZANTE BI 561

VENTAJAS

- Fácil uso para interior y exterior
- Evita la corrosión
- No gotea
- Secado rápido
- Admite pintura/revestimiento posterior
- Efecto insonorizante
- Resistente a variaciones de temperatura, agua y agua salada
- Resistente a la abrasión



DESCRIPCIÓN

Spray impermeabilizante a base de caucho, para proteger y reparar varios tipos de superficies. Protege materiales y equipos enterrados o expuestos a la intemperie, evitando corrosión. Impermeabiliza y repara pequeñas fisuras y filtraciones.

USOS RECOMEMDADOS

Adecuado para impermeabilizar, proteger y reparar en canalones, tela asfáltica, tubos de PV C o metálicos, fibra de vidrio, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias y exentas de grasa, aceites y restos de óxido.

La temperatura ideal de aplicación del aerosol debe estar comprendida entre 16°C y 25°C.

Agitar enérgicamente el envase hasta escuchar la bola de metal en el interior del envase. Aplicar dos o más capas cruzadas a una distancia de la superficie 25-30cm.

No aplicar en motores, sistemas de frenos, escape o piezas en movimiento.

Purgar la válvula tras su uso.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613327	Bote 400 ml - Negro	12	8711595187350

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com +34 902 103 365