

# CIANOCRILATO 7432

ADHESIVO INSTANTÁNEO DE VISCOSIDAD MEDIA

## VENTAJAS

- Pegado instantáneo
- Elevada resistencia a los pocos segundos
- Polivalente



## DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana, etc.

## USOS RECOMENDADOS

Industrias del plástico y caucho, automóvil, electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y electrónicas, óptica, relojería, bricolage, mantenimiento... etc.

Adecuados para la unión de los materiales que se citan, entre sí o con cualquiera de ellos:

- Cauchos naturales y sintéticos
- Todo tipo de materiales de naturaleza plástica
- Aluminio, acero, latón
- Vidrio y porcelana.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar secas, libres de gasa, polvo, aceite u óxido. Las superficies planas y lisas producen uniones óptimas. Para limpiar las superficies úsese Metil-etil-cetona.

-Deben aplicarse cantidades pequeñas de adhesivo sobre una de las dos superficies a unir. Para lograr una aplicación mas uniforme, puede utilizarse una espátula de polietileno.

-Unir inmediatamente las superficies y presionarlas mientras fragua el mismo.

-El curado total del adhesivo depende del material, pero normalmente ocurre a las 12-24 horas de la aplicación, a temperatura ambiente, sin embargo, a los pocos minutos las uniones son aptas para seguir trabajando.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Cianocrilato de Etilo
➤ VISCOSIDAD	Media
➤ ASPECTO	Transparente, incoloro
➤ PESO ESPECÍFICO	1,06
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	20 N/mm <sup>2</sup>
➤ TIEMPO DE CURACIÓN	24 h
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	>85°C
➤ TEMPERATURA ADECUADA	-50°C a +80°C

## LIMPIEZA

El adhesivo seco es soluble parcialmente en dimetilformamida o tetra-cloroetano.

## ALMACENAJE

12 meses almacenado en envases originales en un sitio oscuro y entre +2°C y +7°C.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817061	Transparente - Frasco 20 g	12	8412663510390
30817063	Transparente - Frasco 50 g	12	8412663510857

## PRECAUCIÓN

El cianocrilato es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes y gafas adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciéndose imposible tragar, hay riesgo de ahogamiento.

Para más información consulte la ficha de seguridad.

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

