

Crème Etancheite pour maconiere

REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS

Fecha: 13 December 2019

Ficha No.: TDS02002

VENTAJAS

- Repele el agua de la lluvia de la fachada
- Protege la fachada de los desperfectos ocasionados por la humedad y las heladas
- Solo hace falta aplicar una capa

USOS RECOMENDADOS

Se trata de un repelente al agua fácil de utilizar para proteger la mampostería externa de la humedad penetrante, el daño por congelación / descongelación y el agua estancada ocasional. Penetra en la mampostería porosa para producir una superficie repelente al agua.

Se aplica en una sola capa mediante rodillo o brocha a mampostería porosa como ladrillo, mortero, revoque, piedra caliza y arenisca.

Después del curado, la superficie tiene una absorción de agua mucho más baja, por lo que se previene el daño por humedad penetrante y congelación / descongelación. Una vez seco, la superficie no cambia y todavía es posible aplicar revestimientos decorativos como pinturas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Color	Blanco al aplicar, transparente tras el secado.
Apecto	Pasta
Densidad	0.841 aprox.
Composición	Mezcla de silano y siloxano
Código producto	30612527 5L
Mantenimiento y vida del producto	Almacenar y transportar de forma segura en posición vertical. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Almacene por hasta 1 año a partir de la fecha de fabricación cuando se almacene en su envase original sin abrir en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de + 5 ° C a + 25 ° C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas

PRESTACIONES DEL PRODUCTO

Temperatura de aplicación	De +5°C a +35°C
Rendimiento	Depende de la textura del área a tratar, aprox. 20-40m2 por 5 litros.
Tiempos de secado	Impermeable después de 24 horas aprox. Dependiendo de las condiciones ambientales

DIRECTIONS FOR USE

IMPORTANTE: Antes de usar consulte la Hoja de datos de salud y seguridad, disponible en www.bostik.com/es.

PREPARATION

1. Las superficies a tratar deben estar secas y libres de arena, tierra, musgo, algas y cualquier otra partícula que cuelgue suelta en la superficie. Estos deben eliminarse con un cepillo de alambre.
2. Las juntas defectuosas en ladrillos y cantería deben ser reparadas para garantizar la máxima protección de la aplicación del producto.
3. Antes de la aplicación deben eliminarse los crecimientos de hongos, moho, etc., utilizando una solución esterilizadora de mampostería adecuada.
4. Los detergentes no deben usarse ya que anulan las propiedades repelentes al agua del tratamiento.
5. Es esencial que la pared esté seca y porosa en el momento de la aplicación. Espere 48 horas después de que la lluvia se seque en buenas condiciones climáticas.
6. Realice siempre una prueba en un área pequeña y visible y deje que se seque completamente antes de proceder a la aplicación completa. El área de prueba debe examinarse después de 24 horas para protegerse contra cualquier cambio no deseado de apariencia en la mampostería y las paredes.
7. Siempre cubra las ventanas y los marcos de las ventanas y proteja las áreas circundantes con láminas de plástico antes de aplicar el producto.

APLICACIÓN

8. El tratamiento debe aplicarse a una superficie seca. Para áreas pequeñas, aplique con un cepillo suave. Las áreas más grandes deben tratarse con un rodillo o equipo de aspersión.
9. Aplique directamente desde el balde, no se requiere mezcla o dilución.
10. Aplicar solo sobre paredes exteriores secas sobre el nivel del suelo.
11. Después de la aplicación, la superficie aparecerá blanca, pero se desvanecerá en un par de horas. La superficie aparecerá un poco más oscura durante un tiempo mientras el producto se seca completamente. Una vez que está completamente seco, la superficie vuelve a su apariencia habitual.
12. Deje que transcurran al menos 24 horas para que se desarrolle la máxima efectividad de impermeabilización. Proteger el producto recién aplicado de la lluvia o las heladas hasta que se seque.
13. Es posible decorar sobre un área tratada con pintura de mampostería, siempre que se haya permitido el secado completo durante al menos 7 días. Siempre pruebe primero un área pequeña para verificar la compatibilidad de la pintura antes de aplicarla a toda el área.

LIMPIEZA

14. Limpie las herramientas y el equipo inmediatamente después del uso con agua jabonosa y enjuague con agua fresca. Limpiar las salpicaduras antes de que se haya secado. El producto seco y el producto salpicado sobre superficies porosas es difícil de eliminar.

PRECAUCIONES DE USO

No aplique a suelos, este producto está diseñado para aplicarse a paredes externas solamente. No aplicar en condiciones muy frías o húmedas. El producto no protege contra la penetración de agua si la superficie es horizontal, por ejemplo.

Siempre haga una prueba en un área pequeña y visible y deje que se seque completamente antes de proceder a la aplicación completa. El área de prueba debe examinarse después de 24 horas para protegerse contra cualquier cambio no deseado de apariencia en la mampostería y las paredes. No lo use bajo tierra o bajo nivel de prueba de humedad. No es adecuado para agua hidrostática. No usar en interiores o para impermeabilizar estanques o piscinas. No utilizar alrededor de piscinas. Las salpicaduras de vidrio o piezas metálicas deben eliminarse inmediatamente. El mortero y el ladrillo deben tener al menos 2 meses de edad. Los animales y los niños deben mantenerse alejados del área de tratamiento durante la aplicación y hasta que el área esté completamente seca y libre de cualquier producto residual. No lo use en estructuras que contengan agua

Para cualquier aplicación que no esté cubierta, comuníquese con el Servicio Técnico.

Las recomendaciones y sugerencias son solo orientativas, ya que las condiciones de uso están completamente fuera de nuestro control.

Para obtener instrucciones de salud y seguridad, medidas de primeros auxilios e instrucciones de derrame y eliminación, consulte la hoja de datos de salud y seguridad en www.bostik.com/es.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +34 902 103 365



Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: www.bostik.com/es