

FIX A760 TECH

ADHESIVO ACRÍLICO REMOVIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

VENTAJAS

- Removible en le tiempo indefinidamente
- Sin olores ni disolventes
- Apertura al trafico inmediata
- Bajo consumo: una capa es suficiente
- Alto agarre
- Aplicable sobre suelos radiantes
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



DESCRIPCIÓN

Adhesivo acrílico removible de altas prestaciones para moquetas, losetas y lamas autoportantes y PVC heterogéneo.

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes absorbentes y no absorbentes.

Permite remover o cambiar el pavimento indefinidamente.

USOS RECOMENDADOS

Adhesivo acrílico para el pegado removible sobre cualquier tipo de soporte de:

- Alfombras removibles y en rollo
- Losetas de vinilo
- LVT de colocación suelta
- PVC heterogéneo

Sólo para uso en interiores.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

- La preparación se debe hacer según normas constructivas.
- Los subsuelos tienen que ser sólidos, lisos, y estar siempre secos y libres de restos antiguos de adhesivo, polvo, grasa u otras sustancias contaminantes.
- A la hora de recubrir pavimentos existentes, asegúrese de que estén fuertemente adheridos y limpios. Elimine la suciedad, el barniz, el aceite y sustancias contaminantes similares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TIPO DE ADHESIVO	Emulsión acrílica sin disolventes
➤ COLOR	Rosa
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN:	No inflamable
➤ TIEMPO DE GOMAJE	Soporte normalmente absorbent: 45-60 min Soporte no absorbent: 2-2,5h
➤ TIEMPO ABIERTO:	Permanente si está libre de polvo
➤ TRANSITABLE	Aprox. 12 horas para baldosas e inmediatamente para moquetas con reverso no tejido.
➤ TEMPERATURA DE TRABAJO	+10°C y +25°C

- Tenga en cuenta que como consecuencia del recubrimiento pueden producirse cambios en el aspecto de los pavimentos existentes.

- Si el subsuelo requiere más preparación, elija imprimaciones Bostik y pastas de alisado y nivelación Bostik apropiados.

- Imprime las superficies muy absorbentes para evitar una absorción excesiva. Las capas de revestimiento de anhídrido, así como las maderas aglomeradas y el contrachapado, se aconseja imprimir con la imprimación Primasol R.

- Todas las superficies deben incorporar una impermeabilización apropiada. De lo contrario, se deben imprimir con una capa de barrera anti remotes de humedad HYTEC E336 XTREM.

- Deje que las imprimaciones y la base se sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

APLICACIÓN

Aplique una capa uniforme en el área que se vaya a cubrir utilizando un rodillo de pelo (12 mm de largo) o una rasqueta dentada adecuada.

Soporte poroso: FIX A760 TECH se puede utilizar para instalaciones rápidas o por presión.

Para usarlo en instalaciones rápidas, aplicar el producto y dejar ventilar durante 5 o 10 minutos antes de instalar el pavimento.

Para instalaciones por presión, una vez aplicado el producto dejar ventilar hasta que esté seco al tacto (aprox. de 45 a 60 minutos), luego instalar el pavimento lo más rápido posible para evitar que se deposite polvo sobre la superficie del adhesivo.

Soporte no poroso (metal o PVC existente): dejar que el adhesivo se seque al tacto (que no manche los dedos al tocarlo) aproximadamente 2-2,5h y luego instale el pavimentos lo antes posible para evitar que se pegue el polvo.

Después de instalar el pavimento, pase un rodillo a lo largo y ancho del pavimento, tal y como recomiendan los fabricantes.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	PALET	EAN
30615496	Rosa - Bote 19 kg	16	3549212484774

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas con agua tibia; preferentemente mientras el adhesivo aún esté húmedo.

RENDIMIENTO

De 60 a 120 g/m², dependiendo del tipo de pavimentos y de la espátula utilizada.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C. Sensible a la congelación.

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

