

# FONDO DE JUNTA

## PERFIL DE ESPUMA DE POLIETILENO

### VENTAJAS

- Material de polietileno, antiadherente
- Permite rellenar fondos de diferentes profundidades



### DESCRIPCIÓN

Perfil de espuma de polietileno para el relleno de juntas de conexión y dilatación alrededor de ventanas, puertas, techos, paredes, suelos, ...

Permite rellenar el fondo del espacio entre dicha junta y la superficie para garantizar la profundidad de sellador adecuada.

Permite que el sellado se realice a 2 bandas ya que al ser un material antiadherente, el sellador únicamente se pegará a los 2 lados de la junta (no en el fondo).

Cumple según normas DIN 18450 y ASTM C1330.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Polietileno
Resistencia a la temperatura	+80°C

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Colocar el Fondo de Junta en el fondo de la junta a sellar colocándolo a la profundidad deseada para conseguir las dimensiones de junta deseada.

Aplicar el sellador directamente encima del Fondo de junta.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817004	Ø 10 mm Gris – caja 1150 m lineales	1	8412663010845
30817001	Ø 15 mm Gris – caja 550 m lineales	1	8412663010814
30817003	Ø 20 mm Gris – caja 350 m lineales	1	8412663010838
30817002	Ø 25 mm Gris – caja 200 m lineales	1	8412663010821
30817005	Ø 30 mm Gris – caja 160 m lineales	1	8412663010852
30606209	Ø 10 mm Gris – blister 5 m lineales	6	8412663062097

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

