

# NEOFIX SPRAY

COLA DE CONTACTO EN SPRAY

## VENTAJAS

- Cola lista al uso.
- Alta resistencia
- Aplicación sencilla y uniforme.
- Práctica para lugares inaccesibles
- Adherencia inmediata
- Interior / Exterior

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo de neopreno en aerosol para todos los soportes.

Pegamento para cartón, papel, textiles, fieltro, corcho, madera y productos de madera, cuero, espuma, metal, materiales aislantes de poliestireno o poliuretano, plásticos (excepto polietileno y polipropileno) ...

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Vaporizar a unos 30 cm del material a pegar.
- Esperar unos 5 minutos para la evaporación del disolvente.
- Unir los materiales asegurándose de colocarlos correctamente.
- En caso de materiales muy porosos o donde se requiera máxima resistencia aplicar a 2 caras y pegar tras los 5 minutos de evaporación.

Recomendaciones:

- Purgar la válvula después de su uso para evitar obstruirla.
- Temperatura mínima de aplicación: +18°C
- Usar en lugar ventilado lejos de fuentes de ignición.
- Para el pegado de textiles, recomendamos hacer un test previo.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30612631	Bote 500 ml - Ámbar	12	3549212477806



## CONSERVACIÓN

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## RENDIMIENTO

150 g/m<sup>2</sup> por cara  
Aerosol: 2 m<sup>2</sup> aprox

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

## BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

