

Quelyd Fixateur

Fijador - Regulador para el pegado de revestimientos murales



Descripción

Fijador y regulador de fondos y soportes para el posterior pegado de revestimientos murales. Sin disolventes y listo al uso.

Ventajas

- Controla, iguala y disminuye la porosidad del soporte sin bloquearlos
- Para muros y plafones
- Evita que el soporte absorba demasiada humedad del adhesivo
- Asegura una mejor adherencia del adhesivo
- Conserva mejor la vida del adhesivo y del revestimiento
- Ayuda a controlar el tiempo abierto de los adhesivos
- Sin disolvente, sin olor

Usos recomendados

Fijador y regulador de fondos y soportes para el posterior pegado de revestimientos murales. Sin disolventes y listo al uso. Ideal para:

- Yeso nuevo
- Placas de cartón yeso
- Enlucidos
- Madera aglomerada y contraplacada
- Hormigón y cemento
- Hormigón celular

Instrucciones de aplicación

Los soportes deben estar planos, lisos, secos (sin ser expuestos a remotes de humedad), limpios, sólidos, exentos de grasa y polvo, y de porosidad normal.

Eliminar los restos de pintura mal adherida. Pulir las pinturas viejas o brillantes con un lavado alcalino. Lijar si es necesario, asegurarse en este caso de eliminar los restos de polvo. Rellenar todos los agujeros del soporte si es necesario.

Aplicar con pincel o rodillo sobre el soporte. Se puede aplicar a pistola o pulverizado. Dejar secar de 2 a 3 horas antes de la instalación del revestimiento o papel pintado.

Para soportes muy absorbentes aplicar una segunda capa (esperar 1 hora entre capas).

Limpieza: limpiar con agua

Rendimiento

0,1 litro/m²

Características técnicas

- Composición: resinas sintéticas en dispersión acuosa
- Aspecto: Líquido blanco. Incoloro una vez seco
- Densidad: 1.05 aprox
- Tiempo de secado: 2-3 horas
- Temperatura de utilización: + 10°C a + 25 °C

* estos valores dependerán de la temperatura y humedad ambiente y de la porosidad del soporte.

Almacenaje

12 meses en envase original, sin abrir, conservado entre +10°C y +25°C, al abrigo de heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30602726	Blanco - Bidón 5 l	1	3549212466930

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com