

Quelyd Murale

Cola vinílica para revestimientos murales.



Descripción

Cola vinílica para revestimientos murales con reverso de papel, textil, tejido sin tejer y fibras de vidrio para ser pintadas.

Ventajas

- Lista al uso
- Pegado fácil y rápido: aplicación con rodillo
- Tixotrópica: No desulega
- Largo tiempo abierto: 30 minutos
- Tratamiento antifúngica y antibacteriano
- Pegado final ultrasistente

Usos recomendados

- Revestimientos murales textiles con reverso de papel, textil o sin tejer.
- Revestimientos de filamento con reverso de papel o sin tejer.
- Textiles con o sin reverso de papel.
- Fibra de vidrio para pintar.
- Revestimientos con relieve sobre papel.
- PVC sobre reverso de papel.
- Vinilos ligeros.
- Poliestireno expandido de 2 a 5 mm de espesor

Instrucciones de aplicación

Los soportes deben estar planos, secos, lisos y secos (sin ser expuestos a remotes de humedad), limpios, sólidos, exentos de grasa y polvo, y de porosidad normal.

Eliminar los restos de pintura mal adherida. Pulir las pinturas viejas o brillantes con un lavado alcalino. Lijar si es necesario, asegurarse en este caso de eliminar los restos de polvo, o aplicar una imprimación adecuada con un mínimo de 24 horas de antelación.

Rellenar todos los agujeros del soporte.

Imprimir los soportes porosos, las placas de cartón-yeso con la imprimación adecuada compatible con la cola.

Batir bien la cola antes del encolado. Cola lista al uso, no añadir agua.

Extender la cola regularmente sobre el soporte en una superficie ligeramente superior al tamaño del paño a encolar. Utilizar un rodillo de pelo medio o una espátula dentada de diente fino (Nº 0)

Esperar 5 minutos antes de encolar el revestimiento (el tiempo depende de la temperatura, la absorción del soporte y el

peso del revestimiento)

Instalar el revestimiento sobre la cola asegurándose que quede bien aplomado.

Pasar una espátula de plástico en sentido vertical, desde el centro a los laterales.

Instalar los siguientes paños de la misma manera siguiendo los consejos del fabricante del mismo.

Utilizar un cutter para cortar las esquinas y bordes.

En el caso de instalación de fibra de vidrio, no pintar hasta que la cola se haya secado por completo.

CONSEJOS

No empezar la instalación en zonas complicadas.

Tener alejados los niños y los animales

Las herramientas se limpian fácilmente con ayuda de agua fría.

Temperatura de utilización: de + 10°C a + 25 ° C.

Rendimiento

150 a 200 g / m² aprox..

Características técnicas

- Composición: Adhesivo en dispersión acuosa a base de resinas de vinilo.
- Aspecto: Pasta blanca, cremosa, tixotrópica.
- Densidad: 1.2 aprox
- pH: 7 aprox
- Tiempo de pegado: 0 a 5* min
- Tiempo abierto: 30* min aprox
- Agarre definitivo: 24-48* horas

* estos valores dependerán de la temperatura y humedad ambiente y de la porosidad del soporte.

Almacenaje

Un máximo de 1 año en el envase original cerrado. Evitar las heladas

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30602596	Crema - bote 20 kg	1	3549212466473

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis



Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com