

STIX A970 ELECTRO

COLA CONDUCTORA EN EMULSIÓN ACUOSA

VENTAJAS

- Alta adherencia.
- Muy fácil de aplicar.
- Apta para la calefacción por suelo radiante y debajo de ruedas pivotantes (DIN 68.131).
- Cumple con la norma NF P62.001 (AS, ASB y ASI)



DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo conductor de electricidad indicado para pavimentos conductores/antiestáticos de PVC y caucho. Impide la formación de potencial de tensión y cargas electrostáticas; por ejemplo: en quirófanos, salas de ordenadores, laboratorios, centros de telecomunicaciones, talleres y almacenes. Sólo para uso de interiores.

USOS RECOMENDADOS

Adhesivo destinado para la instalación de revestimientos conductores como PVC, textiles y caucho conductores. Especial para disipar cargas electroestáticas en locales informáticos, laboratorios, hospitales,...

Soportes admisibles:

- hormigón fratasado
- recocado de cemento o placas de anhidrita
- cerámica

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

Los suelos tienen que ser firmes, uniformes, lisos y deben estar siempre secos y libres de restos antiguos de adhesivo, polvo, grasa u otras sustancias contaminantes. Elimine la suciedad, el barniz, el aceite y sustancias contaminantes similares.

Si el suelo requiere más preparación, elija imprimaciones Bostik y pastas autonivelantes Bostik apropiadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TIPO DE ADHESIVO	emulsión acrílica sin disolventes
➤ DENSIDAD	1,1 aprox
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN:	NO INFLAMABLE
➤ TIEMPO DE GOMAJE:	aprox. de 10 a 15 min. dependiendo de las condiciones ambientales
➤ TIEMPO DE TRABAJO:	aprox. 45 - 60 minutos
➤ TRANSITABLE	aprox. 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales
➤ TEMPERATURA DE TRABAJO	+10 °C y +25 °C. Temperatura del material y del sustrato no inferior a +10 °C.
➤ AGARRE DEFINITIVO	48 - 72 horas.

Las superficies muy absorbentes se tienen que imprimir para que el adhesivo no se seque demasiado rápido. Las capas de revestimiento de anhidrita, así como las maderas aglomeradas y el contrachapado, se deben imprimir con una capa de barrera anti remotes de humedad HYTEC E336 XTREM.

Deje que las imprimaciones y la base se sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

Sistema conductor:

Antes de instalar pavimentos conductores, hay que fijar un sistema conductor al suelo. Después, un electricista cualificado deberá conectarlo a tierra de acuerdo con la reglamentación comercial.

Si se utiliza con cintas de cobre:

Adhiera la hoja de cobre con STIX A970 ELECTRO. Por lo general, son cintas de cobre anchas de 10-20 mm colocadas en rejilla y conectadas a tierra cada 40-60 m². STIX A970 ELECTRO debe cubrir completamente la hoja de cobre.

APLICACIÓN

Consulte siempre las instrucciones de instalación del fabricante respecto al pavimento conductor. Mezcle el adhesivo hasta obtener una masa uniforme de color gris. Aplique el adhesivo por el suelo de manera uniforme utilizando una espátula dentada apropiada.

La elección de la espátula dentada depende de la absorbencia del sustrato y de su aspereza:

Espátula dentada nº 2: 250 g/m²- para todo tipo de pavimentos con refuerzo liso (baldosas de PVC o en hoja).

Espátula dentada nº 3: 300 g/m²- para refuerzos ásperos/estructurados (revestimiento del suelo con refuerzo sintético).

Deje un tiempo abierto apropiado (aprox. 10 minutos) dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, de la absorbencia del suelo y del tipo de pavimentación.

RENDIMIENTO

250-300 g/m², dependiendo del estado del soporte y espátula utilizada.

ALMACENAJE

Hasta 6 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 C y +30 C. Sensible a la congelación.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas con agua tibia; preferentemente mientras el adhesivo aún esté húmedo.

PRECAUCIONES

Antes de utilizar STIX A970 ELECTRO, lea atentamente la ficha de datos de seguridad del producto. Consúltela en www.bostik.es

Asegúrese de que la ventilación esté garantizada durante y después de la aplicación. Evite el contacto prolongado con la piel; utilice crema protectora o guantes para las manos. En caso de contacto con los ojos, nariz o boca, enjuague con abundante agua y acuda al médico. En caso de vertido, eliminarlo de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales para materiales de desecho.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	PALET	EAN
30615714	Beige - Bote 12 kg	33	4008373130924

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

