

ANTIADHERENTE DE SOLDADURA

SPRAY ANTIADHERENTE DE SOLDADURA AS 450

VENTAJAS

- Exento de silicona
- No contiene disolventes
- Permite galvanización y anodizado posteriores sin necesidad de limpieza especial
- Permite el lacado posterior, después de limpieza previa
- Adecuado para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte
- Prolonga la vida útil de las boquillas de la lanza y facilita la sustitución
- Protege las boquillas, lanzas, pinzas y electrodos
- Económico y eficaz en el proceso de soldar
- Antiadherente para selladores y pinturas

DESCRIPCIÓN

Spray anti proyecciones de soldadura que asegura una protección eficaz de las superficies sin afectar la soldadura. Igualmente eficaz en el mantenimiento y protección de las boquillas de las pistolas.

Después de la aplicación se forma una capa protectora que impide la adherencia de la soldadura sobre la superficie, facilitando la eliminación posterior de salpicaduras.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de su uso. Limpiar cuidadosamente la superficie y aplicar de manera uniforme sobre el área a tratar, a una distancia aproximada de 20-25 cm. Pulverizar aproximadamente 10 cm tanto a la izquierda como a la derecha de la zona de soldadura, para asegurar una protección de las áreas adyacentes.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613325	Bote 400 ml	12	4001587124994

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Aceite mineral
Densidad	0,615
Presión a 20°C Presión a 50°C	5.8 bar 10.8 bar
Velocidad de extrusión	1,7 g/s
Almacenaje	24 meses sin abrir entre +5°C y +25°C después de su fabricación.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

