CONTACTOS ELÉCTRICOS

CONTACTOS ELÉCTRICOS CS 280

VENTAJAS

- Protege de la humedad y el agua
- Previene la formación de óxido

DESCRIPCIÓN

Spray multifunción, utilizado en mantenimiento, lubricación y limpieza de instalaciones eléctricas en vehículos de motor. Una única aplicación es suficiente, en la mayoría de los casos, ahorrando bastante tiempo. Rehabilita y mejora el rendimiento de los equipos eléctricos, a través de la limpieza de los respectivos componentes, evitando así la perdida de energía.
Previene la formación de óxido, sulfuros y otras suciedades en los contactos, fusibles, conexiones de cables, etc. Reduce la resistencia al flujo de la corriente. Penetra fácilmente y desplaza la humedad. Además de como desoxidante, también actúa como agente protector contra la corrosión.

USOS RECOMEMDADOS

Recomendado principalmente para vehículos a motor, mantenimiento de instalaciones eléctricas, como por ejemplo:
- Contactos eléctricos
- Fusibles
- Salidas de corriente
- Motores de arranque (pulverizando en los sistemas de ignición)
- Sistemas de distribución
- Conexiones de cables

No rocíe en bobinas y conexiones similares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Hidrocarburos
Densidad	0,692
Presión a 20ºC	4.2 bar
Presión a 50ºC	7.7 bar
Velocidad de extrusión	1.5 g/s

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar generosamente y dejar actuar. Dejar que el producto desaparezca o eliminar limpiando con un trapo. Si fuera necesario, repetir el tratamiento en lugares muy sucios.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613233	Bote 400 ml - Transparente	12	4001587125243

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:
La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.
Para más información consulte la ficha de seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365