

# DECAPANTE

SPRAY DECAPANTE PG 118

## VENTAJAS

- Elimina todo tipo de residuos difíciles
- Elimina todo tipo de pinturas o adhesivos, sobre cualquier superficie
- Se puede aplicar sobre madera, metal, cerámica, vidrio
- Tixotrópico.

## DESCRIPCIÓN

El spray decapante se puede aplicar en todas partes donde hay residuos de adhesivos o pinturas que necesitan ser eliminados de forma rápida y fácil sin la necesidad de recorrer a medios mecánicos. Este spray se puede aplicar sobre madera, metal, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. El spray decapante es una mezcla fuerte de sustancias activas tixotrópicas. Su efecto particularmente fuerte hace que la aplicación sea extremadamente fácil (incluso en superficies verticales).

## USOS RECOMENDADOS

Eliminar sellantes endurecidos como por ejemplo selladores de motor. Disolver los residuos más persistentes tales como los adhesivos de cianoacrilato, y anaeróbicos. Eliminar sin esfuerzo pinturas, barnices, resinas, aceites, alquitrán, grasa y lubricantes. Descarbonizante para válvulas EGR, inyectores diésel, colectores de admisión, filtro de partículas diésel, etc.

## LIMITACIONES

No recomendado para uso en plásticos sensibles como PVC, sintéticos o linóleo



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Mezcla tixotrópica de disolventes
Contenido en sólidos	< 5 %
Densidad	0.768
Presión a 20°C	3.4 bar
Presión a 50°C	5.3 bar
Velocidad de extrusión	1.0 g/s

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de su uso. Pulverizar la superficie a tratar a una distancia de aprox. 25 cm y dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Eliminar los residuos parcialmente disueltos con la ayuda de una espátula.

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.  
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## ALMACENAJE

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613415	Bote 400 ml - Blanco	12	4001587125069

### PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

