

# GRASA CADENAS

GRASA PARA CADENAS CS 380

## VENTAJAS

- Protege contra la corrosión
- Desplaza la humedad y protege la superficie
- No descuelga ni mancha
- Excelente adherencia, incluso en cadenas sujetas a alta rotación
- Reduce la fricción y las pérdidas de potencia
- Resiste a temperaturas de entre -40°C a +150°C

## DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante sintética para piezas sujetas a cargas y tensiones elevadas. Permite una lubricación duradera en cadenas, rodamientos, mecanismos de transmisión, articulaciones, embragues, cables de acero, grúas, molinos, engranajes, máquinas industriales, etc. Resiste a los efectos de las condiciones climáticas, incluso con tensión máxima. Excelente capacidad de lubricación, con efecto duradero incluso en zonas de difícil acceso. Resistente a temperaturas comprendidas entre -40°C y +150°C.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de pulverizar, eliminar todos los residuos de lubricantes antiguos con LIMPIADOR DE INOX Y METALES SC 510.

Agitar enérgicamente el envase (mínimo 20 veces). Pulverizar sobre la zona a tratar a una distancia aproximada de 20cm. Dejar actuar. Si es necesario vuelva a pulverizar toda la superficie. Esperar de 5 a 10 minutos antes de colocar la cadena nuevamente en funcionamiento.

### PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613378	Bote 400 ml	12	4001587125298



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Polibuteno
Densidad	0,686
Presión a 20°C	5.5 bar
Presión a 50°C	9.9 bar
Velocidad de extrusión	2.5 g/s

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

[asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com) +34 902 103 365

