

ZINC 98%

SPRAY ZINC 98% Z 721

VENTAJAS

- Contiene extracto de zinc con elevado grado de pureza [98%]
- Prolongada protección anticorrosiva
- Resistencia excepcional a las condiciones climáticas más adversas, incluyendo ambientes salinos
- Puede ser pintado o dejar como acabado
- Elevado poder de fijación sobre el metal
- Secado Rápido
- Resistente a temperaturas hasta +500°C

DESCRIPCIÓN

Aerosol para galvanización en frío, con alto contenido de zinc, ideal para una protección duradera contra la corrosión de la mayoría de los metales. Se puede aplicar en los puntos de soldadura, admite pintura y resiste temperaturas de hasta 500°C. Su aplicación evita la propagación de la corrosión proveniente de las zonas no protegidas.

USOS RECOMENDADOS

Reparación de superficies dañadas en zinc. Reparación y protección de las áreas dañadas por soldadura, mecanizado o corte. Protección en áreas de soldadura de los puntos. Revestimiento de instalaciones expuesto al agua y a condiciones climáticas adversas. Imprimación de superficies metálicas para su posterior pintado. Protección de carrocerías. Protección contra la corrosión de la mayoría de los metales.

PRESENTACIÓN

| CÓDIGO | FORMATO | CAJA | EAN |
|----------|---------------------------|------|---------------|
| 30613322 | Bote 400 ml - Zinc Oscuro | 12 | 4001587126257 |

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar, pulir suavemente.

Agitar enérgicamente el envase hasta escuchar la bola de metal en el interior del envase. Aplicar dos o más capas cruzadas a intervalos de 5 a 8 minutos a una distancia de la superficie 25-30cm. Seco al tacto después de 5-7 minutos. Manipulación de piezas después de 20-30 minutos. Completamente seco después de 24 horas. La temperatura ideal de aplicación del aerosol debe estar comprendida entre 16°C y 25°C.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.



PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

