



CATÁLOGO PAVIMENTOS 2024



Adhesivos para parquet





GUÍA DE SELECCIÓN

COLAS DE PARQUET

TIPO DE PARQUET	WOOD H910 SILENTSTIK	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H160 MULTI PARQUET	WOOD H110 ECO PARQUET	P795 POLIURETANO PREMIUM	WOOD FIX EXPRESS	PARQUET FLOTANTE
Suelo de madera maciza de hasta 100 mm de ancho	●	●	●	●			
Suelo de madera maciza de hasta 100 mm de ancho	●	●	●				
Suelo de madera maciza de hasta 100 mm de ancho		●					
Suelo de madera maciza de hasta 100 mm de ancho		●					
Suelo de madera maciza de hasta 100 mm de ancho	●	●	●	●			
Parquet mosaico		●	●	●			
Borde de suelos de madera		●	●	●			
Parquet en listones		●	●	●			
Parquet de teka, maderas exóticas	●	●	●				
Solución acústica hasta 19 dB	●						
Parquets laminados bruto o barnizados, todos los tamaños y espesores		●			●	●	
Parquets macizos en bruto o barnizados		●					
Parquets de teka y maderas exóticas		●					
Cuartos de baño y salas húmedas		●					
Parquets flotantes (ensamblado)					●	●	
Juntas de acabado en colores madera					●	●	
Estanqueidad de suelos laminados							●
Consumo	1,6 - 2 Kg / m²	1 - 1,4 Kg / m²	0,8 - 1,4 Kg / m²	0,8 - 1,2 Kg / m²	1 - 1,4 Kg / m²	-	25 m / bolsa

Una gama completa para la instalación de parquet



WOOD



H910 SILENTSTIK

ADHESIVO DE INSONORIZACIÓN PARA SUELOS DE PARQUET



REDUCCIÓN ACÚSTICA


PARQUET BARNIZADO O EN BRUTO

Adhesivo para pavimentos de madera, para interior, con un sistema integrado de insonorización, capaz de reducir hasta 19 db, de ruido en impacto y aéreo.

Permite una apertura rápida al tráfico en 24 h.

Aplicación fácil y práctica. Empaquetado de máximo aprovechamiento, en bolsas de 7 Kg.

- Propiedades adhesivas y acústicas en un solo producto
- Apto para todo tipo de parquet barnizados o en bruto
- Para todos los espesores y anchos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
WOOD H910 SILENTSTIK	30618143	3549210030928	Bote de 21 Kg (3 uds de 7 Kg)	24

WOOD

H200 ELASTIC-P

ADHESIVO MSP POLYMER DE ALTO RENDIMIENTO PARA
TODO TIPO DE SUELOS DE MADERA



FIJACIÓN RÁPIDA (INMOVILIZACIÓN)

ADHERENCIA INMEDIATA

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Adhesivo MS Polymer para el encolado de parquets barnizados o sin barnizar sobre soportes porosos y no porosos en interior. También para el encolado de parquets de todos los espesores, laminas grandes, mosaicos, maderas naturales, maderas exóticas y parquets compactos.

Su alta resistencia en entornos húmedos lo convierte en un producto idóneo para baños, cocinas, saunas, etc.

- Alta adherencia, no requiere tiempo de espera
- Altas prestaciones mecánicas y acústicas
- Sobre todo tipo de soporte, sin imprimación
- Resiste la humedad
- Presentación en bolsas termoselladas de 7 Kg



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
WOOD H200 ELASTIC-P	30616473	3549210021902	Bote de 21 Kg (3 uds de 7 Kg)	24





WOOD

H160 MULTI PARQUET

ADHESIVO HÍBRIDO PARA PAVIMENTOS DE MADERA MACIZA



FÁCIL DE APLICAR

AGARRE INMEDIATO

SECADO RÁPIDO

Adhesivo híbrido para la colocación de todo tipo de parquet de madera maciza y de ingeniería de hasta 160 mm de ancho y 23 mm de espesor.

Es ideal para maderas exóticas y todo tipo de parquetes en interior. Además, proporciona un secado rápido.

- Adecuado para tableros de madera maciza hasta 160 mm de ancho y 23 mm de espesor
- Secado rápido
- Apertura al tráfico en 24 h
- Apto para suelos radiantes
- Presentación en bolsas termoselladas de 7 Kg



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
WOOD H160 MULTI PARQUET	30626105	3549212492724	Bote de 21 Kg (3 uds de 7 Kg)	24

WOOD



H110 ECO PARQUET

ADHESIVO HÍBRIDO PARA TODO TIPO DE PARQUETS



SECADO RÁPIDO

TODO TIPO DE PARQUET

Adhesivo híbrido de secado rápido para la colocación de todo tipo de suelos de parquet en interior, incluso en parquet macizo hasta 110 mm de ancho en interiores.

Permite una apertura rápida al tráfico en 24 h.

- Adecuado para tableros de madera maciza hasta 110 mm de ancho y 15 mm de espesor
- Secado rápido
- Apertura al tráfico en 24 h
- Apto para suelos radiantes
- Presentación en bolsas termoselladas de 7 Kg



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
WOOD H110 ECO PARQUET	30626113	3549212492755	Bote de 21 Kg (3 uds de 7 Kg)	24



P795 POLIURETANO PREMIUM

MASILLA DE POLIURETANO PARA USO PROFESIONAL

Poliuretano de módulo alto, para el sellado de juntas de construcción, expansión y juntas en pavimentos. Facilidad de adherencia sin descuelgue gracias a su fórmula gelificada.

- Seguro para usuarios, bajo contenido en diisocianatos
- Excelente aplicabilidad
- Adecuado para soportes húmedos
- Resistente a la intemperie y UVA
- Certificación alimentaria
- Pintable

VÍDEO DEMO



	Código	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
P795 POLIURETANO PREMIUM	30618719	8412663187196	Cartucho 300 mL	Blanco	12	1200
	30618915	8412663189152	Cartucho 300 mL	Crema	12	1200
	30618720	8412663187202	Cartucho 300 mL	Gris	12	1200
	30618718	8412663187189	Cartucho 300 mL	Marrón	12	1200
	30618717	8412663187172	Cartucho 300 mL	Negro	12	1200
	30618723	8412663187233	Bolsa 600 mL	Blanco	20	600
	30618914	8412663189145	Bolsa 600 mL	Crema	20	600
	30618725	8412663187257	Bolsa 600 mL	Gris	20	600
	30618721	8412663187219	Bolsa 600 mL	Marrón	20	600
	30618722	8412663187226	Bolsa 600 mL	Negro	20	600
	30626814	8412663268147	Bolsa 600 mL	Teja	20	600



WOOD FIX EXPRESS

ADHESIVO DE MONTAJE DE POLIURETANO

Especialmente diseñado para pegados exigentes en interior y exterior de todo tipo de maderas, metales y plásticos. Su fórmula asegura una alta durabilidad incluso en espacios permanentemente húmedos. (Certificación D4).

- Fuerte poder de pegado
- Resistente a la humedad (D4)
- No mancha los soportes
- Sin disolventes, casi sin olor
- Lijable a las 2 horas



	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
WOOD FIX EXPRESS	30612654	8412663126546	Cartucho 310 mL	12	1.248



H750 MSP PREMIUM

ADHESIVO Y SELLADOR HÍBRIDO SIN MIGRACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN

Híbrido profesional de gran versatilidad y alta resistencia. Gracias a su nueva fórmula no migra a materiales muy porosos como piedras naturales. Marcado CE para fachadas, acristalamientos y uso sanitario.

- Resistente al moho y a las bacterias
- Especial piedras naturales (no migra)
- Aplicación en soportes húmedos
- Certificación alimentaria

VÍDEO DEMO



	Código	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
H750 MSP PREMIUM	30623822	841266300014	Cartucho 290 mL	Blanco	12	1152
	30623883	841266300052	Cartucho 290 mL	Crema	12	1152
	30623824	841266300021	Cartucho 290 mL	Gris	12	1152
	30623823	841266300038	Cartucho 290 mL	Marrón	12	1152
	30623882	841266300045	Cartucho 290 mL	Negro	12	1152
	30626622	8412663266228	Cartucho 290 mL	Teja	12	1152
	30626025	8412663260257	Cartucho 290 mL	Antracita	12	1152
	30620254	8412663202547	Bolsa 600 mL	Blanco	20	720
	30619153	8412663191537	Bolsa 600 mL	Negro	20	720



PARQUET FLOTANTE

COLA PARA ENSAMBLAJE

Cola vinílica para parquets flotantes, machihembrado y suelos laminados de uso interior. Facilidad de uso y fórmula sin disolventes, con bajas emisiones.

- Resistente a la humedad (D3)
- Secado rápido
- Sin disolventes, casi sin olor



	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
PARQUET FLOTANTE	30605002	3549210030935	Biberón 500 g	12	504



NUEVO

CENTRO DE FORMACIÓN



BOSTIK SMART CENTER

Los usuarios finales esperan conocimientos actualizados y apoyo técnico profesional. Bostik apoya a todos sus clientes con programas de formación centrados en productos y aplicaciones prácticas y eficientes.

Mejores resultados a través del conocimiento

En nuestro centro BOSTIK Academy compartimos el conocimiento teórico y práctico del grupo Bostik con nuestros clientes y usuarios finales. Estamos encantados de recibirlos y mostrarles las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

asistenciatecnica@bostik.com

www.bostik.com/spain/es/bostik-academy



Accesorios



TIPOS DE ESPÁTULAS BOSTIK







En la aplicación del adhesivo es esencial seleccionar la espátula ideal al tipo de revestimiento, para obtener una buena calidad del pegado. Además, se garantiza el rendimiento correcto y se asegura el pegado.

El consumo varía según la densidad de la cola y el ángulo de uso de la espátula.



	Código	Presentación	Diente	Uds. Caja	Rendimiento	
	Espátula A2	30081401	Caja de 12	 1,5 1,8 1,2,	1	250 a 300 g/m ²
	Espátula B1	30081411	Caja de 12	 2,0 2,3 2,7	1	300 a 350 g/m ²
	Espátula B2	30081421	Caja de 12	 2,6 2,9 2,1	1	350 a 400 g/m ²
	Espátula B12	30081431	Caja de 12	 4,4 4,8 5,2	1	800 a 1400 g/m ²
	Espátula B3	30508002	Caja de 12	 3,2 3,6 3,4	1	600 g/m ²
	Espátula C1	30508004	Unidad	 4,0 4,0 4,0	1	800 g/m ²
	Espátula N° 000 cola contacto	30080230	Caja de 20		1	120 a 160 g/m ² /lado

ELIGE LA HERRAMIENTA PARA CADA PAVIMENTO

 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS ACTION BAC® Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	MOQUETAS CON REVERSO DE ESPUMA Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS CON REVERSO NO TEJIDO Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC CON REVERSO DE ESPUMA LISA Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PVC CON REVERSO DE ESPUMA CON RELIEVE Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC HOMOGÉNEO Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PVC SOBRE PVC Espátula A4 : cola acrílica 150 a 200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PELDAÑOS INTEGRALES Espátula n° 000 cola contacto	
 2,6 2,9 2,1	LOSETAS DE CAUCHO Espátula B2 500 a 600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	FIBRAS NATURALES CON REVERSO LÁTEX Espátula B2 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUMS Espátula B1 350 a 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ESPUMAS Espátula B1 300 a 350 g/m ²	



Elige la espátula adecuada al pavimento y evita los siguientes problemas:

- Un consumo excesivo de cola: incrementará el coste de la obra y retrasará los tiempos de secado.
- Un bajo consumo de cola: acelerará excesivamente el tiempo de secado de la cola y reducirá las prestaciones mecánicas del sistema.



PISTOLA MK5 SKELETON

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

Pistola manual para adhesivos y selladores fabricada en acero de color azul. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todos los cartuchos.

Código	EAN	Uds. Caja
30618906	8711595217446	1



PISTOLA MSK H600

PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS

Pistola manual para adhesivos y selladores envasados en bolsa. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todas las bolsas.

Código	EAN	Uds. Caja
30618881	8711595217507	1



PASTA LAVA MANOS

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS MANOS

Indicada para eliminar eficazmente la suciedad de la piel, para uso frecuente. No atasca las tuberías y su formulación de micro grano deja la piel suave. Formato de 4 L.

Código	EAN	Uds. Caja
30612489	8711595179645	4



TOALLITAS LIMPIEZA

TOALLITAS PARA HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES

Limpieza rápida, práctica y altamente efectiva. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa, grasa consistente y pintura fresca. Formato 80 unidades por bote.

Código	EAN	Uds. Caja
30612780	8711595210683	6



CUBO GRADUADO

CUBO PARA LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS

Fabricado en material transparente, con líneas graduadas (hasta 10 L) para medir correctamente los productos líquidos de la mezcla. Consta de una base estable y una boca ancha para facilitar la manipulación sin derrames.

Código	EAN	Uds. Caja
30606942	3549212474324	1



GUÍA DE CERTIFICACIONES

		EC1	EC1 PLUS	LEED	BREEAM	FDES	EPD	COV A+	MARCADO CE	SIN DISOLVENTES	QB	IMO	AVIS TECHNIQUE
PREPARACIÓN DEL SOPORTE	HYTEC E336 XTREM					●		●					
	HYTEC E736 TURBO		●	●	●			●		●			
	HYTEC A370 RAPID	●						●					
	HYTEC P510 RENORAPID		●					●					
	GRIP A500 MULTI		●	●	●	●		●		●	●		
	GRIP A700 UNIVERSAL		●		●	●		●		●			
	GRIP A936 XPRESS		●	●	●			●		●			●
	GRIP X910 FILL & WOOD					●		●		●			
	SL C955 ADVANCED							●	●				
	SL C950 RENOQUICK					●		●	●				
	SL C900 REPAIR							●	●				
	SL C990 SPRINTER					●		●					
PASTAS AUTONIVELANTES	SL C750 POLYRAG		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C740 FIBER MAXI		●	●	●			●	●				
	SL C340 LEVEL PLUS		●	●	●			●	●				
	SL C510 PRO		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C910 XPRESS		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C980 XPS		●	●	●	●		●	●				
	SL C960 XL		●	●	●	●		●	●				
	STIX A800 PREMIUM		●	●	●	●		●		●			
ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES	STIX A340 LVT PROJECT		●					●					
	STIX A300 MULTI FLOOR		●	●		●		●		●		●	
	STIX A100 PROJECT	●		●	●	●		●					
	STIX A780 LINO POWER	●		●	●	●		●					
	STIX A970 ELECTRO	●					●	●		●			
	STIX P956 2K	●		●	●			●		●			
	STIX H900 RESIST+		●	●	●			●					
	FIX A760 TECH	●		●	●	●		●					
	FIX A570 MULTI TACK	●		●	●	●		●		●		●	
	FIX A320 TACK		●	●	●	●		●		●			
	BOSTIKROLL 25/50/58		●	●	●			●		●			
	BOSTIKROLL 240		●	●	●			●		●			
ADHESIVOS PARA PARQUETS	WOOD H910 SILENTSTIK	●						●		●			
	WOOD H200 ELASTIC-P	●				●		●		●			
	WOOD H160 MULTI PARQUET	●						●					
	WOOD H110 ECO PARQUET	●						●					

Iconos



Uso pavimentos interior



Uso pavimentos interior y exterior



Uso paredes interior



Uso paredes y pavimentos interior



Uso paredes interior y pavimentos interior y exterior



Uso paredes y pavimentos interior y exterior



Uso paredes interior y exterior



Uso interior y exterior



Aplicación con rodillo



Aplicación con llana



Aplicación con espátula



Aplicación con pincel o brocha



Aplicación con pistola



Aplicación con pistola para espumas



Pulverizable

El producto se puede aplicar con solo rociar.



Fácil uso y aplicación



Guantes

Utilizar guantes durante la aplicación del producto.



Pintable

Una vez curado, el producto puede ser pintado.



Lijable

Una vez curado, el producto puede ser lijado.



Se puede cortar

Una vez curado, el producto puede ser cortado.



Construcción

El producto es adecuado para diversas aplicaciones de construcción.



Resistente a los rayos UV

El producto tiene una excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Resistente a la lluvia

El producto puede ser utilizado en exteriores, ya que es resistente a la lluvia.



Flexible

Una vez curado, el producto es flexible. El porcentaje variará según el producto.

**Alta resistencia****Fuerte adherencia**

El producto tiene fuertes propiedades de adhesión y unión.

**No mancha**

El producto no mancha los soportes. Las superficies adyacentes no se contaminarán.

**Rellenar brechas**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar brechas.

**Rellenar huecos**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar huecos.

**Bicomponente**

El producto consta de dos componentes para su aplicación.

**Suelo radiante**

El producto es apto para suelos radiantes.

**Alta resistencia a la fricción**

El producto es especialmente resistente para superficies de elevado rozamiento.

**Espesor**

El producto puede ser utilizado en la franja de los espesores indicados.

**Transitable**

Indica el tiempo de espera de la superficie para ser transitada, según el producto.

**Consumo de agua**

Indica la cantidad de agua necesaria para realizar la mezcla del producto.

**Consumo**

Indica el consumo orientativo del producto.

**Compresión y flexión**

Indica la resistencia a la compresión (C) y flexión (F) del material, bajo la norma europea prEN 13892-2.

**Clasificación P3**

Indica que el producto es apto para locales equipados con asientos o carros con ruedas (como oficinas, hospitales o similar).



Las clasificaciones P4, P4S y P4SR son superiores al P3. Indican que además de para oficinas y hospitales, son adecuadas para la circulación habitual de equipos de manipulación de cargas pesadas, equipos de mantenimiento pesado o que están sujetos a fuertes impactos.

**Acción rápida**

El curado del producto es de acción rápida.

**High Tack**

El producto tiene un alto poder de pegado.

**Flexibilidad**

Una vez curado, el producto es flexible.

**Loked**

El producto aporta una acción rápida de bloqueo.

**Aplicación con bomba**

El producto se puede aplicar con bomba.

**Seguro para usuarios**

Bajo contenido en diisocianatos.

**Sin disolventes****Sin disolventes ni isocianatos****Sin disolventes ni ftalatos****Resistente al moho y a las bacterias**

Información y Asistencia Técnica



En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web www.bostik.com/spain/ es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

CONTACTA CON NOSOTROS

Smart help +34 93 586 02 00
asistenciatecnica@bostik.com





BOSTIK MÓVIL

FORMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

Formación técnica

Demostración de aplicaciones de producto

Las jornadas de demostración de producto y las formaciones técnicas disponibles en cualquier lugar. Con la Bostik Móvil nos acercamos a tu tienda y realizamos todo tipo de aplicaciones y explicaciones dirigido a todo el público; especialistas, clientes, personal de tienda, etc.

¡CONTACTA CON
EL COMERCIAL
DE TU ZONA
PARA CERRAR
UNA FECHA Y
AHÍ ESTAREMOS!





Smart help:
+34 93 586 02 00