

FOG



EGENSKAPER	FOG	FOG	LIM/FOG	FOG	FOG	FOG	FOG	FOG	FOG	FOG/SPACKEL	KITT	FOG
Produktbeteckning:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A310	A720	A930	H565	S755	
Produktnamn:	SEAL`N`FLEX PRO SEAL Allround flexibel byggfog	SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Unik miljöprofil	SEAL`N`BOND PREMIUM Allt-i-ett lim och byggfog	PREMIUM ACRYLIC Vattenbaserad fog för anslutningsfogar	INSTANTLY PAINTABLE Direkt övermålningsbar fog	PREMIUM PAINTABLE Perfekt vid matta kulörer	MULTI ACRYLIC Snabbtorkande och övermålningsbar	ACRYL PAINT Motverkar sprickbildning och enkel att använda	EASY FILLER PRO Sprickfritt och slipbart	GLASS`N`SEAL MULTI Flexibelt, snabbtorkande fönsterkitt	BATH & KITCHEN P Mögelresistent sanitetsfog	
Användningstemperatur:	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +35°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	
Temperaturmotstånd: härdad fog/lim:	-40°C till +70°C	-40°C till +70°C	-40°C till +120°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-40°C till +90°C	-40°C till +120°C	
Fogrlighet:	25% flex	25% flex	20% flex	12,5 % flex	7,5% flex	7,5% flex	7,5% flex	7,5% flex	Hård/slipbar	20% flex	25% flex	
Shore:	Shore A 40-45	Shore A 28	Shore A 58/slipbar	Shore A 30/slipbar	Shore A 33/slipbar	Shore A 40/slipbar	Shore A 53/slipbar	Shore A 55/slipbar	-	Shore A 40	Shore A 15	
Skinnbildning:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	7min	10 min	10 min	15 min	8 min	
Härdningsdjup per 24 tim vid +23°C/50% RH:"	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm	
Användningsområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute (övermålas)	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne/ute	Inne/ute	
Fog till täta ytor:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Härdningssystem:	Fukt	Fukt	Fukt	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Fukt	Fukt	
Färg:	Flera färger	Flera färger	Flera färger	Vit, Grå, Äggvit	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit	Flera färger	
Typ:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Hybrid	Silikon	
Volym:	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,5 ltr	0,29 ltr	0,3 ltr	
Frosttålighet under transport:	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	
Miljöcertifiering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	
Livsmedelsgodkänd:	ISEGA	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-	ISEGA	
UCA certifiering:	-	-	-	-	UCA	UCA	-	-	UCA	-	-	
Svanens husproduktportal:	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	-	Listad	
BASTA-godkänd:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (uteanvändning)	Ja	
Byggvarubedömningen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (uteanvändning)	Ja	
Ersätter/Utgår:	MULTISEAL2640	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	Acryl Quick	Acryl Deco	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL & H940 Glass`N`Fill Hybrid Putty	SILICONE BUILD & SANITARY	

LIM/FOGSKUM



EGENSKAPER	LIM	LIM	LIM	LIM/FOG	LIM/FOG	FOGSKUM	FOGSKUM	FOGSKUM	FOGSKUM
Produktbeteckning:	H785	H910	A785	H750	H505	P905	P305	P300	P535
Produktnamn:	HIGH TACK Imponerande direkt-hugg! Limma utan stöd	SUPERGRIP FAST CURE 80% limstyrkan inom 15 min!	HIGH GRIP DECO Vattenbaserat, imponerande direkt-hugg	SEAL`N`BOND PREMIUM Allt-i-ett lim och byggfog	SEAL`N`BOND CRYSTAL Transparent limning och tätning	FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON Flexibelt helårs-skum, kombiventil	FOAM`N`FILL PRO B3 Traditionellt fogskum för fogskumpistol	FOAM`N`FILL B3 Traditionellt fogskum, handhållen	FOAM`N`FIX STONE Snabbtorkande stenlim
Slutstyrka lim:	220 ton/m ²	360 ton/m ³	120 ton/m ²	320 ton/m ²	240 ton/m ²	n/a	n/a	n/a	n/a
Användningstemperatur:	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	-15°C till +35°C	+5°C till +35°C	+5°C till +35°C	+5°C till +35°C
Temperaturmotstånd:	-40°C till +75°C	-30°C till +75°C	-20°C till +75°C	-40°C till +120°C	-30°C till +75°C	-40°C till +90°C	-40°C till +90°C	-40°C till +90°C	-40°C till +90°C
Hårdhet härdad fog/lim:	Shore A 55/slipbar	Shore A 78/slipbar	-	Shore A 58/slipbar	Shore A 25	-	-	-	-
Skinnbildning:	15 min	15 min	5 min	10 min	30 min	Skärtid 20-40 min	Skärtid 20-40 min	Skärtid 20-40 min	-
Härdningsdjup per 24 tim vid +23°C/50% RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm	3 mm	Härdningstid 80-100 min	Härdningstid 80-100 min	Härdningstid 80-100 min	Härdningstid 60-80 min
Användningsområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute	Inne/ute (övertäckas)	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute
Limma och foga täta ytor:	Ja	Ja	Limma	Ja	Ja	Täta	Täta	Täta	Limma
Stöd under härdning:	Direkt hugg	Stöd 15 min	Direkt hugg	24 tim	Direkt hugg	-	-	-	-
Härdningssystem:	Fukt	Fukt	Avdunsting	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt
Limfog egenskaper:	Flexibel	Hård	Hård	Flexibel	Flexibel	-	-	-	-
Färg:	Vit	Vit	Vit	Flera färger	Transparent	Beige	Gul	Gul	Beige
Typ:	Hybrid	Hybrid	Akrylbaserad	Hybrid	Hybrid	PU skum	PU skum	PU skum	PU skum
Volym:	0,29 ltr	0,29 ltr	0,29 ltr	0,29 ltr + 0,6 ltr	0,29 ltr	0,75 ltr	0,75 ltr	0,75 ltr/ 0,5 ltr	0,75 ltr
Frosttålighet under transport:	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-	-	-	-
Miljöcertifiering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	-
Livsmedelsgodkänd:	ISEGA	-	-	ISEGA	ISEGA	-	-	-	-
Svanens husproduktportal:	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	-	-	-	-
BASTA-godkänd:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	-	-	-
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Byggvarubedömningen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Ersätter/Utgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL	CLEAR BOND	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP	FOAM ALLROUND GUN	FOAM ALLROUND HAND	STONE FIX FOAM