



ATTACHED TO YOUR WORLD

Fogmassor och silikoner med perfekt färgmatchning

MULTI GROUT PLUS, FLEX GROUT PLUS OCH
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

GER ESTETISK ENHETLIGHET

SLITSTARKA ÖVER LÅNG TID

SMIDIGA OCH LÄTTARBETADE

BRETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Med fogmassa och silikon från Bostik får du ett vackert och pålitligt resultat

Ta ditt kakel- eller klinkerprojekt till nästa nivå med Bostiks nya cementbaserade fogmassor MULTI GROUT PLUS och FLEX GROUT PLUS. I kombination med premiumsilikonerna S755 SILICONE BATH & KITCHEN P får du de bästa förutsättningarna för att skapa kakel- och klinkerbeklädda ytor av högsta kvalitet med perfekt färgmatchning.



ÅTGÅNG CEMENTBASERAD FOGMASSA KG/M²

PLATTSTORLEK	2 MM FOG	3 MM FOG	4 MM FOG	5 MM FOG	6 MM FOG	8 MM FOG	10 MM FOG	15 MM FOG
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	2,0
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6
20 x 25 cm	0,3	1,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7

SMART
VAL!

VÄLJ MELLAN 12 POPULÄRA KULÖRER

Upptäck Bostiks breda färgskala för vägg-/golvfog och silikonfog för badrum, kök och andra ytor belagda med keramiska plattor. Välj bland de mest populära kulörerna på marknaden för en perfekt matchning och enhetligt utseende. Samtliga produkter är utvecklade för att tåla hård belastning och är dessutom smutsavvisande.



SLITSTARKA OCH LÄTTARBETADE FOGMASSOR FÖR ALLA DINA BEHOV

Välj MULTI GROUT PLUS för projekt med sugande keramiska plattor och FLEX GROUT PLUS för projekt med icke sugande keramiska plattor.



SMIDIG & LÄTTAPPLICERAD

VATTEN- & SMUTSAVVISANDE

EXTRA FIN STRUKTUR
& HÖG SLITSTYRKA

INOM- & UTOMHUS, GOLV & VÄGG

MULTI GROUT PLUS

Cementbaserad fogmassa med extra fin struktur, lämpad för sugande keramiska plattor. Fogbredd 1-5 mm.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Bostik Multi Grout Plus är en polymermodifierad cementbaserad fogmassa med hög slitstyrka och vattenavvisande egenskaper. Kan användas både inom- och utomhus. Fogmassan är enkel att rengöra.

Multi Grout Plus kan användas till fogning av klinker, mosaik, kakel, natursten, keramik m.m. på både väggar och golv. Multi Grout Plus är särskilt lämplig för mjukare, sugande keramiska plattor.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:
+5 °C till +25 °C
Fogbredd: Upp till 5 mm
Kornstorlek: Extra fin struktur
Användningstid:
1-2 timmar vid 20 °C
Gångbar:
Minst 12 timmar vid 20 °C
Fullt belastningsbar:
7 dygn vid 20 °C
Hållbarhet: 24 mån. vid 20 °C i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och svalt.



ART. NR	FÄRG	VIKT	ST/PALL	EAN
30626042	White	5 kg	224	7311020082406
30625998	White	20 kg	48	7311020082413
30625803	Creme White	5 kg	224	7311020082475
30625995	Light Beige	5 kg	224	7311020082499
30625873	White Grey	5 kg	224	7311020082369
30625872	White Grey	20 kg	48	7311020082376
30625857	Manhattan	5 kg	224	7311020082383
30625974	Cement Grey	5 kg	224	7311020082505
30627241	Grey	5 kg	224	7311020082963
30625977	Stone Grey	5 kg	224	7311020082420
30625975	Dark Brown	5 kg	224	7311020082451
30626004	Black	5 kg	224	7311020082444

OBS! Kulörernas slutliga resultat påverkas av underlag/fixet, vattenmängd, bredd, djup och temperatur.



SNABBHÄRDANDE

VATTEN- & SMUTSAVVISANDE

FIN STRUKTUR & HÖG SLITSTYRKA

INOM- & UTOMHUS, GOLV & VÄGG

FLEX GROUT PLUS

Snabbhärdande, cementbaserad fogmassa, lämpad för icke sugande keramiska plattor. Flexibel fogbredd 2-20 mm.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Bostik Flex Grout Plus är en hållbar cementbaserad fogmassa med lätt struktur, som har en hög slitstyrka med vatten- och smutsavvisande egenskaper. Kan användas både inom- och utomhus. Fogmassan är enkel att rengöra.

Flex Grout Plus kan användas till fogning av keramiska kakel, mosaik, klinker, natursten, granit m.m. på både väggar och golv. Flex Grout Plus är särskilt lämplig för hårda, icke-sugande keramiska plattor.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:
+5 °C till +25 °C
Fogbredd: 2-20 mm
Kornstorlek: Fin struktur
Användningstid:
1-2 timmar vid 20 °C
Gångbar:
Minst 8 timmar vid 20 °C
Fullt belastningsbar:
7 dygn vid 20 °C
Hållbarhet: 24 mån. vid 20 °C i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och svalt.



ART. NR	FÄRG	VIKT	ST/PALL	EAN
30626065	White	5 kg	224	7311020082574
30625761	Creme White	5 kg	224	7311020082635
30625778	Ivory	5 kg	224	7311020082581
30625843	Light Beige	5 kg	224	7311020082659
30625659	White Grey	5 kg	224	7311020082611
30625660	White Grey	20 kg	48	7311020082628
30625657	Manhattan	5 kg	224	7311020082512
30625656	Manhattan	20 kg	224	7311020082529
30625785	Cement Grey	5 kg	224	7311020082666
30627233	Grey	5 kg	224	7311020082970
30625664	Stone Grey	5 kg	224	7311020082536
30625663	Stone Grey	20 kg	48	7311020082543
30625661	Antracit Grey	5 kg	224	7311020082550
30625662	Antracit Grey	20 kg	48	7311020082567
30625999	Black	5 kg	224	7311020082604

S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ELIMINERAR PROBLEM

S755 SILICONE BATH & KITCHEN är en extremt mögelresistent fog som motstår fukt, UV-strålning och korrosion från metaller. Den höga kvalitén säkerställer lång hållbarhet – ett tryggt och pålitligt val.



MÖGELRESISTENT

UV-BESTÄNDIG

SMIDIG & LÄTTAPPLICERAD

BRETT ANVÄNDNINGSMRÅDE

S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

Premiumsilikon för sanitets- och byggfogar

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är en mångsidig, neutral silikonfogmassa för sanitets- och byggfogar som hårdar under påverkan av fukt och bildar en hållbar elastisk fog. Silikonfogmassan har ett mycket högt motstånd mot mögel och är speciellt utvecklad för hållbara elastiska fogar i kök, badrum, duschar och byggelement, samt för fönstertätning och industriella tillämpningar.

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, och perfekt vidhäftning på de vanligaste byggmaterialen.

TEKNISK DATA

Härdningstid: Vid +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim
Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Nej



ART. NR	FÄRG	NCS	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30627124	White	S0500-N	300 ml	12	1248	7311020082901
30627211	Creme White	S0502-Y	300 ml	12	1248	7311020082925
30626082	Ivory	S2005-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082758
30627701	Light Beige	S1505-Y40R	300 ml	12	1248	7311020083106
30626071	White Grey	S1500-N	300 ml	12	1248	7311020082741
30626554	Manhatan Grey	S2500-N	300 ml	12	1248	7311020082727
30627703	Cement Grey	S3005-Y	300 ml	12	1248	7311020083090
30626083	Stone Grey	S5000-N	300 ml	12	1248	7311020082772
30626068	Dark Beige	S3030-Y20R	300 ml	12	1248	7311020082703
30626067	Dark Brown	S6020-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082697
30626084	Anthracite	S7500-N	300 ml	12	1248	7311020082765
30626578	Black	S9000-N	300 ml	12	1248	7311020082710
30627201	Transparent		300 ml	12	1248	7311020082918

Missa inte våra andra rekommenderade produkter!



A
FOGPINNE
Verktyg för jämna och släta fogar.



B
T500 FINISHING SOAP
Miljövänlig glättningsvätska för utjämning av applicerade fogmassor innan torkning.



C
MAXI SEALANT GUN
Robust lim- och fogspruta av metall för flera fog/limtyper. Ger 250 kg tryck.



D
TÄTSKIKTSFOLIE PRO LX
Folie med god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga.



E
8070 LIGHT LT
Fästmassa med lättfiller.



F
8050 WHITE DR
Vit, dammreducerad fästmassa.



G
8010 COMBI
Allround, fästmassa till golv och vägg



H
MEMBRANE
Drygt tätskikt med kort torktid.



I
FOILTAC 1C
Ljust 1-komponent folielim för våtrum.



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

