

...för klimatet

Vi minskar också användandet av fossila bränslen. Tillverkningsprocessen för SL C600 EVOLUTION är nästintill koldioxidneutral eftersom fabriken till 100% drivs av havsbaserad vindkraft från Lindö Port. Det krävs ungefär 0,24 KWh för att producera ett kilo SL C600 EVOLUTION, vilket är 4,88 KWh per säck.



och för din hälsa



Vi är också fast beslutna att leverera produkter med minimerade TVOC-nivåer och längre hållbarhet, allt för att göra det enklare för dig att välja det mer hållbara alternativet.

SL C600 EVOLUTION är emissionstestad och uppnår med sina låga TVOC-nivåer den högsta emissionsklassificeringen EMICODE EC1 Plus.



MER INFO

Lägre koldioxidavtryck

Ett bättre alternativ



ATTACHED TO YOUR WORLD

Smart service
[bostik.se](https://www.bostik.se)



@bostiksverige

So smart! ONE FLOORING RANGE SMARTARE GOLVSYSTEM

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09 Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr. 10403/24-03



SL C600 EVOLUTION

Golvavjämningsmassa med
lägre klimatpåverkan



Adhesive solutions by **ARKEMA**

Tänk om du hade ett val?

I en värld där vi ständigt tar beslut finns det möjlighet att göra skillnad. På Bostik vill vi göra det möjligt för dig att välja mer hållbara produkter och strävar därför efter ständig förbättring. Genom att välja de bästa råvarorna från rätt källa och arbeta med miljömedveten och säker produktion, kan vi utveckla smartare produkter för både slutanvändare och miljö.

Du kan bidra till en positiv utveckling



Möt SL C600 EVOLUTION - en koldioxidreducerad golvvävningsmassa med lägre klimatavtryck som öppnar upp för nya möjligheter. SL C600 EVOLUTION är baserad på två olika typer av cement med reducerat klimatavtryck, vilket ger en markant minskning av koldioxidutsläpp - 60% lägre jämfört med generisk EPD*

Som exempel; genom att använda SL C600 EVOLUTION i ett projekt på 1000 m² sparar du 1,5 ton koldioxid. Detta motsvarar att köra en bensindriven bil i över 5 800 km. Imponerande, eller hur?

-60%*

Dessutom...



LÄTT ATT BLANDA



OPTIMALA FLYTEGENSKAPER



GER EN PERFEKT FINISH

GÅNGBARHET



(Beroende på rumstemperatur)

SKIKT-TJOCKLEK UPP TILL 30 MM

UP TO 30 MM



+ 20% RÄCKVIDD***

SL C600 EVOLUTION

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|-------|--------|---------|---------------|
| 30624580 | 20 kg | 1 | 48 | 7311020081881 |

STIX A600 EVOLUTION

| ART. NR | VOLYM | ST/FRP | ST/PALL | EAN |
|----------|--------|--------|---------|---------------|
| 30619924 | 10 ltr | 1 | 33 | 7311020081171 |

ANVÄND VÅRA PRODUKTER I SYSTEM FÖR:

- Lättare applicering
- Längre räckvidd
- Lägre klimatpåverkan

* A1-A3, baserat på EPD N° S-P-13002 I jämförelse med N° EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

** TVOC nivåer efter 28 days ≤ 60 µg/m³

*** Gäller STIX A600 EVOLUTION i jämförelse med samma mängd i liter som ett standard golvlim.