

GUIDE

- FUKTSPÄRR
- PRIMER
- HANDSPACKEL
- SLIPSATS

| | HYTEC A370 RAPID | GRIP A560 CLASSIC | GRIP A936 XPRESS | GRIP A920 PREMIUM | RENO C710 FINE+ | RENO C610 BUILD 10 | FLEX RAPID+ | TECHNIS C310 DRY MORTAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| | FUKTSPÄRR | PRIMER | | HANDSPACKEL | | | SLIPSATS | |
| EGENSKAPER | | | | | | | | |
| Fuktspärr upp till 95% RF | x | | | | | | | |
| Dammbindare | | x | | x | | | | |
| Alkaliebeständig | x | x | x | x | | | | |
| Inomhus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Utomhus | | | x | x | | | | |
| Täta underlag | | | x | | | | | |
| Vattenbaserad | x | x | x | x | | | | |
| Cementbaserad | | | | | x | x | x | x |
| Klarar tillskjutande fukt | | | x | x | | x | | x |
| Lättbetong | x | x | x | | x | x | x | |
| Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor | | x | | | x | x | x | x |
| Klinker/sten | | | x | | x | x | x | x |
| Trä-/golvspånplattor | | x | | | x | x | x | x |
| Inspacklade värmeslingor | | | | | | x | | x |
| Värmeslingor i betong | | x | | | x | x | x | x |
| TEKNISK DATA | | | | | | | | |
| Tryckhållfasthet | | | | | C25 | C35 | C30 | C35 |
| Böjdraghållfasthet | | | | | F8 | F8 | F8 | F3 |
| Skiktjocklek mm | | | | | 0-10 | 1-50 | 1-50 | Från 10 mm |
| Torktid/beläggningsbar | 1-2 h | 30-60 min | 2 h | 30-180 min | 1-3 h | 1-3 h | 1-2 h | 24 h |

