

## Limguide – giltig från 230703

Akustikmatta	Golveläggning	Produkt		
		Bjälklag* mot stegljudsmatta	Stegljudsmatta mot golveläggning och mellan skarvar	Limmängd
Timbertech TC 2mm	Linoleum	STIX A510 LINO	STIX A510 LINO	4-5 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TC 2mm	LVT	STIX A800 PREMIUM	STIX A800 PREMIUM	4-5 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TC 2mm	Plastmatta	STIX A800 PREMIUM	STIX A800 PREMIUM	4-5 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TC 2mm	Klinker	STIX A800 PREMIUM	BOSTIK 8010 FIX COMBI	4-5 m <sup>2</sup> /ltr A800 PREMIUM resp 2-4 kg färdigblandad 8010 FIX COMBI/m <sup>2</sup>
Softsound	Klinker	BOSTIK 8010 FIX COMBI	BOSTIK 8010 FIX COMBI	2-4 kg färdigblandad 8010 FIX COMBI/m <sup>2</sup>
Timbertech TT 3mm	Parkett	WOOD H500 MAXIBOND	WOOD H500 MAXIBOND	1-2 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TT 3mm	Laminat	WOOD H500 MAXIBOND	WOOD H500 MAXIBOND	1-2 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TT 3mm	Industriparkett	WOOD H500 MAXIBOND	WOOD H500 MAXIBOND	1-2 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TT 3mm	Stavparkett	WOOD H500 MAXIBOND	WOOD H500 MAXIBOND	1-2 m <sup>2</sup> /ltr
Timbertech TT 3mm	Heltäckningsmatta	STIX A800 PREMIUM	STIX A800 PREMIUM	4-5 m <sup>2</sup> /ltr

### \*Undergolvs – betong med RF max 85% eller spån

OBS – betongytan ska vara sugande och plan samt primad med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Vid icke-sugande betongunderlag (tät/nylagd betong) rekommenderas minst 10 mm Bostik avjämningsmassa för absorption av limvattnet.