

# GUIDE

- FLYTSPACKEL
- TUNNFLYT
- INDUSTRI

SL C300 THICK FLOW

SL C360 FLOW

SL C400 FIBER

SL C500 FIBER QUICK

SL C655 FIBER MAXI

SL C700 FIBER QUICK+

SL C620 FLEXI

SL C800 LEVEL+

SL C900 INDUSTRY HEAVY

	FLYTSPACKEL					TUNNFLYT		INDUSTRI	
EGENSKAPER	Självtorkande	Normaltorkande	Cementbaserad	Fiberförstärkt	Lättbetong	Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor	Klinker/sten	Trä-/golvspänplattor	Inspacklade värmeslingor
Självtorkande			x	x	x	x	x	x	x
Normaltorkande	x	x							
Cementbaserad	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fiberförstärkt			x	x	x	x			
Lättbetong	x	x							x
Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor			x	x	x	x	x	x	x
Klinker/sten	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trä-/golvspänplattor			x	x	x	x	x	x	x
Inspacklade värmeslingor			x	x	x	x			
Värmslingor i betong	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flytande konstruktioner	x	x	x	x	x	x			x
Svaga underlag									x
Krympfri									x
TEKNISK DATA									
Pumpbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Klarar tillskjutande fukt						x			x
Tryckhållfasthet	C25	C25	C30	C30	C30	C30	C30	C30	C30
Böjdraghållfasthet	F5	F6	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8
Skikttdjocklek mm	8-50	6-30	6-60	4-40	6-50	4-50	3-20	2-10	3-30

