



Lättflytande

Snabbtorkande

Tunna skikt 2-10 mm

- Självutjämnande, Selvniivellerende, Selvutjevneende, Itseta soittuva,
- Snabbtorkande, Hurtig tørrende, Hurtigtørrende, Nopeasti kuivuva
- Pumpbar, Pumpattava

25 kg

# 1025 Superflow

EN LÄTTFLYTANDE AVJÄMNINGSMASSA FÖR INOMHUSBRUK

Bostik 1025 Superflow är en lättflytande avjämningsmassa för tunna avjämnningar upp till 10 mm. Ytan blir mycket hård, jämn och fin. Vid en avjämnning på 5 mm är ytan plattsättningsbar efter 6 timmar och tätskikt & mattläggningsbar efter 12 timmar. Bostik 1025 Superflow är emission & luktstestad (M1 godkänd) samt godkänd för rullande stolshjul.

Art nr: 30860076 • Frp strl: 25 kg säck • Frp/pall: 40 säckar



Scanna koden för komplett information.

# För golvläggaren

1025 Superflow är en ny produkt i Bostik sortimentet för golvläggare. I vårt arbete med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder. Detta har bidragit till valet av alla goda egenskaper.

1025 Superflow är ett självutjämnande flytspackelavsett för hårda underlag som ska beläggas med ex. PVC matta, linoleum, parkett eller storformatiga keramiska plattor. Produkten är pumpbar eller kan blandas för hand och läggs i skiktjocklek 2–10mm.

1025 Superflow ger ett mycket plant underlag vilket är perfekt för golvlim och fästmassor. Tid är pengar och med anledning av detta har vi gjort produkten gångbar efter 3 timmar och mattläggningsbar efter 24 timmar. Nästa gång du står vid ett underlag som kräver mer än en skrapspackling så använd 1025 Superflow för att kunna arbeta stående istället för på knä.



## TEKNISK SPECIFIKATION

|                           |                  |                           |                  |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Användningsområde:</b> | Bostäder, kontor | <b>Vattenmängd:</b>       | 5,8 l till 25 kg |
| <b>Underlag:</b>          | Betong           | <b>Ytdraghållfasthet:</b> | > 2,0 MPa        |
| <b>Skiktjocklek:</b>      | 2–10 mm          | <b>Tryckhållfasthet:</b>  | C25              |
| <b>Användningstid:</b>    | 20 min           | <b>Förpackning:</b>       | 25 kg            |
| <b>Gångbar:</b>           | 3 timmar         | <b>Lagring:</b>           | 6 mån            |
| <b>Mattläggningsbar:</b>  | 24 timmar        |                           |                  |

## FLER LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR GOLVLÄGGAREN



### Primer 6000

– Vattenbaserad vidhäftare och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta underlag som ökar spacklets fästförmåga.



### 3040 Combi 10

– Universal

3040 Combi 10 är ett cementbaserat och snabbhärdande handspackel för bygg-, fall- och finspackling.



### Startac Power

– Universellt golv- och vägglim med mycket brett användningsområde.

Limmar de flesta plastmaterial, gum-migolv, LVT och väggmaterial av PVC. Limmet har mycket bra miljöegenskaper, och en smidig och lättarbetad konsistens.



### Linotac Plus

– Miljövalet när det gäller limning av linoleum med jutebaksida.

Fungerar även för limning av plastmattor med filtbaksida, nålfiltmattor och andra textila mattor.



### Startac Combi

– Golv- och vägglim för limning i både torra och våta utrymmen.

Limmar plastmaterial, med och utan baksidesbeläggning, textil och linoleummattor med skumbaksida. Fungerar även för väggmaterial av PVC.



### Startac Floor

– Golvlim med smidig, lättarbetad konsistens och lång öppentid.

Limmar PVC-mattor (plattor) med eller utan baksidesbeläggning, textila mattor och linoleummattor med foambaksida.

## KONTAKTA OSS

**Tlf: 042-19 50 00**  
**info.se@bostik.com**  
**www.bostik.se**

\* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör hittar du på [www.bostik.se](http://www.bostik.se)



Art. nr: 90860107(9500)/2020-01