



FÖR VÅTRUM

HÅLLER SIG VIT

ANTI MÖGEL

SEALANTS

- Perfekt för badrum, Perfekt för våtrum, Sopii kosteisiin tiloihin  
- Vit- gulnar ej, Hvit- gulner ikke, Hvid- gulner ej, Valkoinen- ei kellastu  
- Antimögelbehandlad, Anti-muggbehandlet, Antimugbehandlet, Homesuojattu



# Silicone White For Life

EN VIT FOGMASSA SOM HÅLLER FÄRGEN

Vit silikonfogmassa som inte gulnar eller missfärgas av mögel – även i utsatta partier i våtrum! Mer robust produkt som inte påverkas av omgivningen på samma sätt som konventionell våtrumssilikon! Bättre resistens mot rengöringsprodukter och mindre känslig för missfärgning under torktiden.

Art nr: 30860612 • Frp strl: 280 ml • Frp/krt: 12 patroner • Frp/pall: 1248 patroner



Scanna koden för komplett information

# Specialfog för våtrum

Bostik Silicone White For Life är en specialsilikon för våtrum eller andra rum där det ställs krav på mögelresistenta och tåliga tätningar. Massan härdar under inverkan av fukt till ett kvarstående, elastiskt silikongummi! Mer robust produkt som har bättre förmåga att motstå mögelpåväxt eller missfärgning. Produkten gör skäll för namnet "White For Life"! Samma typ av fogmassa som våtrumsproffsen använder! Härdningen påskyndas av sk syrabaserat härdningssystem (acetoxysilikon).

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tätning mellan bänkskivor, handfat, dusch, badkar och andra typer av tätningar där det finns behov av mögelresistenta tätningar.
- Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på material som kakel, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl etc.
- Tätning och fogning av glaspartier.
- Klarar rörelser upp till 20% av fogbredden.
- Fogning mellan olika byggnadsdelar.

## EGENSKAPER

- Snabbtorkande (torr yta på 5-8 minuter)!
- Doft av ättika i samband med härdning
- Fri från lösningsmedel
- Bestående elasticitet
- Goda vidhäftningsegenskaper
- God motståndskraft mot vanligt förekommande rengöringprodukter
- Hög motståndskraft mot UV, vatten och väderförhållanden
- Hög mögelresistens
- Lätt att applicera

## ATT TÄNKA PÅ

- När fogen är rörelseupptagande måste fogbredden minst vara 6 mm och djupet minst 6 mm för att fogen ska förbli sprickfri. Bredare fog (max 25 mm) kräver större fogdjup, se produktens tekniska datablad.
- Begränsad vidhäftning mot ytor av betong. Använd Bostik Silicone Build & Sanitary/Build'N'Wet eller Bostik MS/SMP.
- Använd ej för tätning mot ytor av natursten (ex marmor, granit, skiffer), koppar, galvaniserat stål eller bly.
- Använd ej för tätning av akvarier (använd Silicone Glass Tube, art 4009).
- Fäster ej på ytor av feta plaster så som PP, PE, PTFE/Teflon eller vaxade ytor.
- Ej övermålningsbar (använd Bostik MS/SMP-fogmassa eller akryltätmassor).

Artikelnr.	Produktbeskrivning	Färg	Innehåll	Antal/krt	Antal /pall
30860612	Silicone White For Life	Vit	280 ml	12	1248

För mer information se tekniskt datablad på [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50  
[order@bostik.se](mailto:order@bostik.se)

