



Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare

BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT MOT DAMIXA SÄKERHETSLÅDA

FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av BOSTIK PRO Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare ska utföras enligt Damixa monteringsanvisning.
Obs! Flänsen på Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare ska slipas och tvättas noga med T-Röd, låt torka.

Tätskikt ska anslutas till Damixa säkerhetslåda kant/fläns med Bostik Foil Seal Grab.

Materialåtgång: Bostik Foil Seal Grab. ca 1 tub/m² eller ca 6 lpm./6 mm

För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik PRO Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rögnomföringar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik PRO Folietätskikt LX
1,0 x 30 m



Bostik Foil Seal Grab
290 ml

VERKTYG




Foliespackel

Limspridare



Patronspruta

Plastspackel




1

Applicera Bostik Foil Seal Grab med patronspruta på skåpets fläns.




2

Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3

Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




4

Applicera Bostik Foil Seal Grab med patronspruta på manschetten och fintanda ut limmet.




5

Applicera Bostik Foilac 1C/Membrane/Foil Seal Cement 2K med roller på övrig väggtytor.



6

Montera BOSTIK PRO Folietätskikt överlappans manschetten med minst 5 cm.



6

Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostik Foil Seal Grab som appliceras med patronspruta och jämnas ut med plastspackel. Alla skarvar ska förslutas.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



Juni 2023