

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr **ETA -13/0215**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **ETA -13/0215**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4;

**Bostik Tätskikksfolie Universal**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Byggsats för vattentäta skikt för väggar och golv i våtrum**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5;

**Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

**Ej relevant**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**Ej relevant**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Ej relevant**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats;

**ETA-Danmark A/S,**har utfärdat **ETA – 13/0215**på grundval av **ETAG 022 Del 2**har utfört **Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen** enligt system **2 +**Och har utfärdat **EG intyg 0402-CPR-SC0069-16**

## 9. Angiven prestanda

Noter till tabellen;

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NP (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
  - a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används,
  - b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.

Väsentliga egenskaper/ Vøsentlige egenskaper/ Vesentlige egenskaper/ Perusominaisuudet	Prestanda/ Ydeevne/ Ytelse/ Suoritusaso	Harmoniserad teknisk specifikation/ Yhdenmukaitet ut tekniset eritelmät
Brandklassning/Brandklasse/Brannklasse/ Paloluokka	NPD	
Frigörande av farliga substanser/Frigørelse af farlige stoffer/Frigjøring av farlige stoffer/Syövyttävien vaaralliset aineet	Inget avges/Ingen udsendes/Ingen slippes ut/No synnyttämä	
Ånggenomgångsmotstånd/Dampgennemgangsmodstand/ Vanddampmotstand/Vesihöyryntiiviys	2 547 000 s/m Sd = 68 m	EN ISO 12572, 100-75 % RH
Ånggenomgångsmotstånd/Dampgennemgangsmodstand/ Vanddampmotstand/Vesihöyryntiiviys	1 195 000 s/m Sd = 31,9 m	EN ISO 12572, 93-50 % RH
Vattentäthet/Vandtæthed/Vanntetthet/Vesitiiviys	Tätt/Tøtt/Tett/ Tiheä	EN 1928 (150 kPa/7 d.)
Spricköverbyggande förmåga/Revneoverbyggende evne/Sprekkoverbyggende evne/Halkeamien silloituskyky	Kategori 3 (1,5 mm)	EN 1062-7
Vidhäftning med Bostik Membrane för limning av Bostik Tätskiktsfolie/Vedhæftning med Bostik Membrane ved limning af Bostik Tøtlagsfolie/Vedheft med Bostik Membrane for limning av Bostik Tettesjiktsfolie/Bostik Membrane tartunta alustaan käytettäessä Bostik Eristekalvon	Kategori 3 (≥ 0,5 MPa)	EN 14891, A.6.2
Vidhäftning med Bostik Stix A500 Combi för limning av Bostik Tätskiktsfolie/ Vedhæftning med Bostik Stix A500 Combi ved limning af Bostik Tøtlagsfolie/Vedheft med Bostik Stix A500 Combi for limning av Bostik Tettesjiktsfolie/Bostik Stix A500 Combi tartunta alustaan käytettäessä Bostik Eristekalvon	Kategori 2 (≥ 0,3 MPa)	SP-metod 1095, 5
Vidhäftning med Bostik Fix Combi för limning av Bostik Tätskiktsfolie/ Vedhæftning med Fix Combi ved limning af Bostik Tøtlagsfolie/Vedheft med Bostik Fix Combi for limning av Bostik Tettesjiktsfolie/Bostik Fix Combi tartunta alustaan käytettäessä Bostik Eristekalvon	Kategori 2 (≥ 0,3 MPa)	EN 14891, A.6.2
Täthet efter rörelse i underlaget/Tæthed efter bevægelse i underlaget/Tetthet etter bevegelse i underlaget/Tiiviys alustan liikuttua	Kategori 2 (2 mm)	ETAG 022 Annex B
Täthet hos genomföring/Tæthed ved gennemføringer/tetthet ved gjeennomføringer/Tiiviys läpivienneissä	Kategori 2 Tätt/Tøtt/Tett/ Tiheä	ETAG 022 Annex A
Täthet hos genomföring/Tæthed ved gennemføringer/tetthet ved gjeennomføringer/Tiiviys läpivienneissä	Kategori 2 Tätt/Tøtt/Tett/ Tiheä	ETAG 022 Annex F
Fogstyrka/Fugestyrke/Fugestyrke/Sauman lujuus	MD 200 N/50 mm CD 320 N/50 mm	EN 12317-1

Flexibilitet/Fleksibilitet/Fleksibilitet/Joustavuus	NPD	EN 435
Dimensionsstabilitet/Dimensionsstabilitet/Dimensjonsstabilitet / Mittojen pysyvyys	MD 0,4 % CD 1,3%	EN 434
Åldring i värme/Varmeældning/Åldring i varme/Lämmönkestävyys	Uppfyller krav/opfylder kravene/Oppfyller kravene/Täyttää vaatimukset	EN 1296 + EN 12311-2
Vidhäftning efter vattenlagring/vedhæftning efter vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttuvuus vesirasituksen jälkeen	Kategori 3 ( $\geq 0,5$ MPa)	EN 14891, A.6.3
Alkalibeständighet/Alkalibestandighed/Alkalimotstand/Alkalinkestävyys	Uppfyller krav/opfylder kravene/Oppfyller kravene/Täyttää vaatimukset	EN 1847 + EN 12311-2
Tjocklek/Tykkelse/Tykkelse/Paksuus	0,66 mm	EN 428
Applicerbarhet/Påføringsevne/Påføringsevne/Levittyvyys	Uppfyller krav/opfylder kravene/Oppfyller kravene/Täyttää vaatimukset	ETAG 022 Annex E
Ref NPD= No Performance Determined/Inga krav fastställda/Ingen fastlagte krav/Ingen krav satt/Ei vaatimuksia		

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer;

#### Ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Thomas Heldgaard, Managing Director, Nordics, Bostik A/B .....  
(namn och befattning)

Helsingborg, 2023/10/25 .....  
(plats och dag för utfärdande)

  
(namnteckning)