

BYGGVARUDEKLARATION

A930 EASY FILLER PRO



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Handelsnamn: A930 EASY FILLER PRO		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01705 Kitt och spackel	
Utfärdandedatum: 2021-05-15		ID: P0940	
Produktbeskrivning: Bostik A930 EASY FILLER PRO är ett färdigblandat, superlätt spackel som knappt krymper, och är avsett för att reparera sprickor och hål i väggar.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad			
☐ Ja ☐ Nej		Ändringen avser:	
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: P0940			
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA	☐ BASTA ->BETA	☐ BETA
	☒ Svanen - Husproduktportalen		
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22.		Kontaktperson: Miljöavdelningen.	
252 09 Helsingborg		Telefon: 042-19 50 00	
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer		
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact	
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Inte klassificerad					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
	Vatten	35-<60	7732-18-5		-
	Sampolymer av styrenakryl	20-<25	na	nc	
	Glass, oxide, chemicals	10-<20	65997-17-3	nc	
	Dolomit	10-<20	na	nc	
	Polybuten	1-<5	9003-29-6	nc	
	Silika, amorf	0.1-<1	7631-86-9	nc	
	BIT	0.01 - <0.05	2634-33-5	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Acute Tox. 2 (H330) Aquatic Chronic 2 (H411) (M Factor Acute =1)	-
	C(M)IT/MIT	<0,0015	55965-84-9	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) M Factor Acute = 100 M Factor Chronic = 100	-
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2021-01-19	

BYGGVARUDEKLARATION A930 EASY FILLER PRO



Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:				
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Akrylatplast + oorganiskfyllmedel	100		-	-
			-	-
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material:			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? FTI AB	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Förvaras frostfritt. Förvaras torrt och svalt i tättslutande förpackning, +5 °C till +25 °C
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Vid förbränning
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande					
☒ M1	☒ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat mätpunkt 1	Resultat mätpunkt 2	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:					