



Prestandadeklaration
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP _ [SE] _ 001_No 11001191-1501

1. Produkttypens unika identifikationskod:

BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC

2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

Batchnumber: se förpackningen

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:

**Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus
EN 15651-1: F-EXT-INT
CLASS 12.5P**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr. 5:

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3
System 3 för brandtekniska tester**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant (se punkt 7)
9. Angiven prestanda:
Bearbetning: Metod A (enligt ISO 8340)
Underlag: Murbruk M2 (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 25 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	≥ 100 %	
Hållbarhet	Godkänd	

(*) Se Säkerhetsdatablad

Då den specifika tekniska dokumentationen används i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som produkten uppfyller: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com