



Prestandadeklaration  
(DECLARATION OF PERFORMANCE)  
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011  
(Construction Product Regulation)

**DoP \_ [SE] \_ 001\_No 55001216-1501**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**

2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

**Batchnumber: se förpackningen**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:

**Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus**  
**Fogmassa för fönsterglas**  
**Fogmassa för rörelsefogning/tätning i sanitär miljö**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM**  
**EN 15651-2: G-CC 20HM**  
**EN 15651-3: S XS2**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr. 5:

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3**  
**System 3 för bradtekniska tester**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



**Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 / EN 15651-4, typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant (se punkt 7)
9. Angiven prestanda:  
Bearbetning: Metod B (enligt ISO 8340)  
Underlag: Murbruk M1 (med Bostik primer P03)  
Glas (utan primer)  
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad (*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 10 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	<b>NF</b>	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>NF</b>	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-2:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad (*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 10 %</b>	
Adhesion och kohesion egenskaper efter exponering av artificiellt ljus	<b>NF</b>	
Elastisk återgång	<b>≥ 60 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	<b>NF</b>	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Underlag: Glas (utan primer)  
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentlige egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-3:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad(*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	<b>≤ 3 mm</b>	
Volymförlust	<b>≤ 20 %</b>	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	<b>NF</b>	
Utvärdering av inverkan av mikroorganismer	<b>2</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

Underlag: Murbruk M1 (med Bostik primer P03)

Väsentlige egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklass	<b>Klass E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	<b>Ingen prestanda deklarerad(*)</b>	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Draghållfasthet i expanderat läge	<b>NF</b>	
Volymförlust	<b>≤ 10%</b>	
Rivhållfasthet	<b>NF</b>	
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper i expanderat läge efter 28 dagar i vatten	<b>NF</b>	
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper i expanderat läge efter 28 dagar i saltvatten	<b>NF</b>	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	<b>1.8 MPa</b>	
Hållfasthet för fogmassor som används i kallt klimat (-30 °C)	<b>NF</b>	
<b>Hållbarhet</b>	<b>Godkänd</b>	

(\*) Se Säkerhetsdatablad

NF=No failure, inget misslyckande enligt ISO 11600

**Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Då den specifika tekniska dokumentationen används i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som produkten uppfyller: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

V. Imbos

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)