



Presetandadeklaration
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP _ [SE] _ 001_No 53001246-1505

1. Produkttypens unika identifikationskod:

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

Batchnumber: se förpackningen

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus
Fogmassa för fönsterglas
Fogmassa för rörelsefogning/tätning i sanitär miljö
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS1

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr. 5:

BOSTIK GMBH. ■ INDUSTRISTRASSE 1-7 | ■ DE-01936 SCHWEPNITZ

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3
System 3 för bradtekniska tester

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, 25109 Helsingborg, Sweden
+46 (0)42 195000
www.bostik.se



8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant (se punkt 7)
9. Angiven prestanda:
 Bearbetning: Metod B (enligt ISO 8340)
 Underlag: Murbruk M2 (med Bostik primer P05)
 Glas (utan primer)
 Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	NF	
Hållfasthetsegenskaper (sekant modul) för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-2:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10 %	
Adhesion och kohesion egenskaper efter exponering av artificiellt ljus	NF	
Elastisk återgång	≥ 60 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	≤ 0,9 MPa	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Bostik AB
 Strandbadsvägen 22, 25109 Helsingborg, Sweden
 +46 (0)42 195000
www.bostik.se



Underlag: Glas (utan primer)
Anodiserad aluminium (utan primer)

Väsentlige egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklass	Klass E	EN 15651-3:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad(*)	
Vatten- och lufttätethet		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 20 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget efter nersänkning i vatten (elastisk)	NF	
Utvärdering av inverkan av mikroorganismer	1	
Hållbarhet	Godkänd	

(*) Se Säkerhetsdatablad

NF=No failure, inget misslyckande enligt ISO 11600

Då den specifika tekniska dokumentationen används i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som produkten uppfyller: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

V. Imbos

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 12/2018

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, 25109 Helsingborg, Sweden
+46 (0)42 195000
www.bostik.se