



BOSTIK

Effektiv stegljudsdämpning - snabb och enkel installation

BOSTIK ACOUSTIC UNDERLAY



REDUCERAR UPP TILL 13 dB

SNABB OCH ENKEL
INSTALLATION

FLERA GODKÄNDA
APPLICERINGSMETODER

- Effektiv minskning av stegljud
- Snabb och enkel installation
- Belägningsbar från 6 timmar
- Inbyggnadshöjd: endast 3 mm
- Basta, Sunda Hus, Svanen, Byggvaru-
bedömningen

ANVÄNDNINGSMÅL: Stegljudreducering under keramiska golvbeläggningar. Särskilt lämplig för entréhallar och trapphus. Kan användas på värmegolv.



Scanna koden för
komplett information

STL: 1 x 20 m, ART.NR: 30626281



Reducerar stegljud mellan våningsplan

Bostik Acoustic Underlay är en stegljudsmatta med en effektiv ljudreducering på upp till 13 dB. Den lättinstallerade mattan är särskilt lämplig för entréhallar och trapphus med keramisk beläggning. Bostik Acoustic Underlay är en del av Bostiks smarta golvsystem "One Flooring Range".

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Under keramiska golvbeläggningar. Entréhallar och trapphus. Inom- och utomhus samt i våtrum. Värmegolv.	Material:	Återvunnet polyuretanmaterial och kork.
Underlag:	Underlaget ska vara bärkraftigt, fast, fritt från damm, oljor m.m. Rent underlag förbehandlas med GRIP A560 CLASSIC.	Färger:	Svart/grå/brun
Tjocklek:	3 mm	Bredd:	1,0 m ± 1,5%
Mått:	1 x 20 m	Längd:	20 m ± 1,5%
Beläggningsbar:	Beläggningsbar från 6 tim.	Densitet:	1,65 kg/m ³

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



GRIP A560 CLASSIC

Vattenbaserad primer för sugande underlag.



FOILTAC 1C

Ljust 1-komponent folielim för våtrum.




FOIL SEAL GRAB

Skarvförseglingslim för Bostik Wetroom Foil System.



8070 LIGHT LT

Fästmassa med lättfiller.



EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner.



STIX A800 PREMIUM

Mycket högpresterande golv- och vägglim som är lämpligt för alla typer av mjuka golvmaterial.



So smart!

ONE FLOORING RANGE
SMARTARE GOLVSYSTEM

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



@bostiksverige

Adhesive solutions by **ARKEMA**