



BOSTIK

Allround lättviktslim för golv och vägg med reducerad klimatpåverkan

STIX A511 COMBI AIR



REDUCERAD VIKT

REDUCERAD KLIMATPÅVERKAN

REDUCERAD FRIKTION
FÖR SMIDIG APPLICERING

STIX A511 COMBI AIR är ett vattenburet golv- och vägglim med brett användningsområde lämpat för de vanligaste golv- och väggmaterialen. Mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt monteringshugg och snabb hållfasthet. Den innovativa lättviktsteknologin gör appliceringen mjuk och följsam samt minskar limmets densitet, vilket gör hinken lättare att bära. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1. Hinken är tillverkad av minimum 75% konsumentåtervunnen plast (PCR). Producerad i Sverige.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: För limning av golv- och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.



FRP: 10 L, ART.NR: 30626064, FRP/PALL: 44 st

Scanna koden för
komplett information



Lättviktslim med smidig konsistens och brett användningsområde

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Limning av golv- och väggmaterial i torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.	Öppentid*:	PVC: 60 min Gummi: 30 min
Underlag:	Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg.	Gångbar:	12 timmar
Rekommenderade material:	Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning), PVC-fria/klorfria mattor, Gummi (upp till 3,5 mm), Linoleum med plastbaksida, Textilmattor med plastbaksida, Vägg – våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm.	Härddningstid:	24 till 48 timmar
Monteringstid*:	Vätlimning: 0-30 min Häftlimning: 30-60 min		

* Uppmätt vid +23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden variera

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



STIX A510 LINO

Vattenburet golvlím för linoleummateriel



STIX A800 PREMIUM

Mycket högpresterande golv- och vägglim som är lämpligt för alla typer av mjuka golvmaterial



BOSTIK ROLL 50/95

Professionell specialtejp för lister och hörn



GRIP A560 CLASSIC

Vattenbaserad primer för sugande underlag vid spackling



SL C500 FIBER QUICK

Fiberförstärkt golvspackel för fall- och slätspackling



SL C800 LEVEL+

Lättflytande och själv-utjämnande golvspackel för tunna skikt



So smart!

ONE FLOORING RANGE
SMARTARE GOLVSYSTEM

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



@bostiksverige



@Bostik
@Bostik Construction

Adhesive solutions by **ARKEMA**