



BOSTIK ACOUSTIC UNDERLAY

STEGLJUDSMATTA

FÖRDELAR

- **Effektiv stegljudsdämpning – reducerar upp till 13dB***
- **Särskilt lämplig i system tillsammans med hårda material (t.ex. keramik) som lätt genererar stegljud**
- **Inbyggnadshöjd: endast 3 mm**
- **Snabb och enkel installation**
- **Flera godkända appliceringsmetoder**
- **Belägningsbar från 6 timmar**
- **Basta, Sunda Hus, Svanen, Byggvaru-bedömningen**



ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Bostik Acoustic Underlay är en stegljudsmatta med en effektiv ljudreducering på upp till 13 dB. Den lättinstallerade mattan är särskilt lämplig för entréhallar och trapphus med keramisk beläggning OBS – enbart lämpat för underlag utsatta för normal gångtrafik.

Kan användas på värmegolv.

Bostik Acoustic Underlay är en del av Bostiks smarta golvsystem One Flooring Range.

TEKNISK DATA

Mått	20 * 1 meter rulle
Vikt per rulle	36 kg
Tjocklek	3 mm ± 0,3mm
Material	Granulat av återvunnet PU-skum
Färg	Beige/brun

*Val av materialval och konstruktionens uppbyggnad har stor påverkan på slutresultatet. Våra monteringsanvisningar är framtagna för att uppnå bästa resultat men för att få ett korrekt värde bör mätning utföras för den specifika konstruktionen. Utförda tester är gjorda i system med keramisk beläggning.

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Bostik Acoustic Underlay ska monteras på väl rengjort, fritt från svaga ytskikt och i dom flesta fall primat underlag. Maximal restfukt i underlaget på 85%.

BRUKSANVISNING

De flesta underlag ska primas med Bostik primer innan kantband/Edge separation list. Montera Bostik kantband mot alla väggar och fasta installationer, pelare, infästningar m.m.

Klipp stegljudsmattan till rätt längd och bredd i enlighet med yta som ska ljuddämpas. Använd sax eller annat lämpligt verktyg.

Applicera anpassad produkt med anpassat verktyg och mängd:

- Foiltac 1C min 0,5 kg/m²
- 8060 Rapid min 1,5 kg/m²
- 3060 Repair min 1,3 kg/m²
- 8070 Light LT min 1,6 kg/m²
- STIX A800 PREMIUM min 250–280 kg/m²

Montera stegljudsmattan i det blöta limmet och tryck fast med slätspackel, mattgdnare eller mattvält. Montera nästa våd med stegljudsmatta kant i kant med tidigare monterad våd. Var noga med att inga limrester får förekomma i skarvarna. Täta skarvar mellan mattväder med Bostik Foilseal Grab. Max glipor på stegljudsmattorna ska vara 2 mm.

Efter att stegljudslimmet torkat helt - applicera fästmassan/keramiken direkt på stegljudsmattan med en anpassad fixkam. Efter att keramiken lagts ska kantbandet skäras av i keramikens ovankant.

OBS - kantmått på plattorna ska inte vara mindre än 100 mm.

Vid montering av storformatsplattor rekommenderas dubbellimning och med storformatsfixet 8040 Flow LT.

Vid läggning av porösa plattor som t.ex. natursten bör Bostik Teknisk Service kontaktas för godkännande.

Fogning av ytskikt

När ytskiktet har monterats och är redo för att fogas är det viktigt att tänka på att ingen cementbaserad fogmassa får komma i kontakt med väggar och andra fasta installationer, då skapas en ljudbrygga som ljudet kan färdas i.

Fogning mot väggar och fasta installationer sker med Bostik silikon.

LAGRING

Lagerhålls under torra förhållanden i konstant temperatur

MILJÖ OCH HÄLSA

Basta, Sunda Hus, Svanen, Byggvarubedömningen

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Följ lokala föreskrifter för återvinning.

ÖVRIGT

För att stegljudssystem ska få maximal ljuddämpning krävs det att:

- Underlaget är en massiv konstruktion bestående av betong, lättbetong eller en liknande konstruktion
- Underlaget ska vara bärkraftigt, fast, fritt från damm, oljor m.m.
- Underlag ska primas med GRIP A550 CLASSIC, alternativt GRIP A936 EXPRESS
- Fästmassa, cementbaserad fogmassa, klinker, natursten m.m ska ej ha direktkontakt med fasta installationer såsom väggar, pelare, infästningar eller dylikt
- Rörelsefogar ska föras upp genom beläggningen och monteras med en elastisk fogmassa avsedd för dilationsfogar
- Monteras golvlister är det viktigt att fogning mellan golv och vägg görs med samma typ av fogmassa.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30626281	20 m rulle	11	7311020082826

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

