

GRIP A560 CLASSIC

PRIMER FÖR GRUNDBEHANDLING FÖRE SPACKLING INOMHUS

2022-12-31

FÖRDELAR

- **Snabbtorkande**
- **Lätt att applicera**
- **Binder damm och lösa partiklar**
- **God alkaliebeständighet**
- **Vattenbaserad – spädbar med vatten**
- **Lågemitterande**



GRIP A560 CLASSIC används som primer för grundbehandling före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC förbättrar vidhäftning, minskar underlagets sugkraft och kan agera som dammbindare. I vissa fall kan GRIP A560 CLASSIC blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG:

Lämplig för alla underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	Se instruktioner för respektive Golvspackel/Fix
Materialåtgång	Ca 0,08 L /m ²
Gångbar efter	30-60 min

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C

Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Blandning: GRIP A560 CLASSIC appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvgipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Använd vatten +5 till +20°C.

Applicering: Primern arbetas in i underlaget med borste eller kvast. Undvik pölbildning. Primern skall ha torkat max. 24 timmar innan avjämning och spackling utföres. Om ytan blir utsatt för damm innan spackling måste ytan rengöras om primas igen. **OBS – viktigt att primerna har hunnit torka och bilda film innan spackling!**

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas. Produkten är enbart avsedd för inomhusbruk.

LAGRING

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost

MILJÖ OCH HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30623600	1 liter	360	7311020081476
30623599	5 liter	72	7311020081874
30623492	15 liter	24	7311020081478

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på:
www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

