



PERFECT SEAL

2-1

UNIVERSAL FOGMASSA OCH MONTERINGSLIM

2023-11-13

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Universalprodukt för inomhus- och utomhusbruk
- Universal fogmassa och monteringslim
- Inga sprickor eller bubblor
- Fritt från lösningsmedel, silikoner och isocyanater
- Tålig mot UV-ljus, fukt, mögel och väder
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag
- Stark limfog
- Permanent elastiskt
- Neutral härdning, nästan luktfri

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK PERFECT SEAL 2-1 är ett universallim och fogmassa av hybridteknologi med hög hållfasthet. Produkten härdar med hjälp av fukt och bildar en hållbar och elastiskt fog.

ANVÄNDNING

BOSTIK PERFECT SEAL 2-1 är särskilt gjord som en universal lim och fogmassa för hållbara och elastiska fogar. Kan användas till flera material såsom sten, betong, glas, gips, PVC, hårplast, keramik, koppar, zink, aluminium, rostfritt stål, trä etc.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10mm, och minst 5mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6mm.

TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Användningstemperatur		+5°C till +40°C
Bas		Hybrid
Härdningstid	@ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2-3 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Brottöjning	DIN 53505 / ISO 868	350 %
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Elasticitet		25%
Shore A-hårdhet	DIN 53505 / ISO 868	52
Skinnbildning	DBTM 10,00	10 minuter @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40°C till +90°C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämplig att användas tillsammans med klorider (simbassänger)
- Ej lämplig för natursten och speglar

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent och fritt från damm och fett. Rengör underlaget. **BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med primer. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Använd glättningsvätska för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

BOSTIK PERFECT SEAL 2-1 kan målas över med vattenbaserade färger. Vi rekommenderar att du testar att fogmassan är kompatibel med färgen innan du använder den. Om **BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** ska målas över (vilket inte är ett måste) rekommenderar vi att du slipar ner fogmassan med en slipduk innan du målar. För bästa resultat rekommenderar vi att du väntar några dagar med att måla över.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Du kan tvätta händerna med tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt

HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i + 5°C till + 25°C är hållbarhetstiden upp till 18 månader från tillverkningsdatumet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se

CERTIFIERINGAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM

KULÖRER

Vit
Grå
Svart

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
Bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

