



RÖRMANSCHETT UNIVERSAL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-02-06

BESKRIVNING AV PRODUKT

Rörmanschett av polymermembran med en flexibel tätning. Manschetten är dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber. Rörmanschett Universal är vattentät och används i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal. Rörmanschett Universal ger en säker försegling av våtrumskonstruktionen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bostik Rörmanschett Universal används för tätning av rör i våtutrymmen. Rörmanschett Universal ingår i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal.

ARBETSBESKRIVNING

Vid montering ska alltid monteringsanvisningen för Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal följas.


MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande bestämmelser.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	TPE med polypropylenfiber
Ångennomgångsmotstånd	är vattentätt i kombination med Bostik Tätskiktssystem
Tjocklek	0,5 mm
Storlek	10-24 mm, 35-55 mm, 75-110 mm
Storlek	2 håls 8-24 mm
Färg	Grå
Lagring	Torr, svalt och frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

