



Avstängningslist

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-11-03

BESKRIVNING AV PRODUKT

Avstängningslist av PU foam med självhäftande undersida. Längd 2 meter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För användning vid sektionindelning och avgränsning vid flytspackling.

ARBETSBESKRIVNING

Monteras på torra och rena underlag. För bästa resultat grunda med primer (Bostik Primer 6000 eller motsvarande), låt primern torka och bilda film innan du monterar listen. Var extra noggrann med att säkerställa tillräcklig tätning och vidhäftning runt golvbrunnar, avlopp och andra känsliga områden. Använd vid behov tätningsmassa för att täta mellan avstängningslist och golvyta.

ARTIKELNUMMER

STORLEK


30860771	25 x 25 mm
30860385	40 x 40 mm

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och läsa säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.