



TÄTSKIKTSFOLIE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2023-01-02

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätskiktsfolie Universal är baserad på TPE, och dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber. Tätskiktsfolien är vattentät med ett ånggenomgångsmotstånd 2 560 000 s/m. Folien har tryckt monteringsanvisning för att underlätta arbetet.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Tätskiktsfolie Universal är avsedd som vattentätt membran i våtutrymmen före plattsättning. Kan användas både på skivkonstruktioner och solida konstruktioner, t.ex puts eller betong. Tätskiktsfolien har god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga. Tätskiktsfolie Universal ingår i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal.

ARBETSBESKRIVNING

Följ alltid monteringsanvisningen för Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande bestämmelser.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	TPE-folie belagd med polypropylenfiber
Ånggenomgångsmotstånd	2 560 000 s/m
Bredd	1 meter
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Grå med tryck
Lagring	Torrt, svalt och frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

