



HERNIA EXPERT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-19

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tapetklister i pulverform baserat på modifierad potatisstärkelse. Lagerföres i 6 kg rund hink med doseringsskopa.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För uppsättning av papperstapeter i torra lokaler på sugande underlag. Till kraftigare papperstapeter bör Hernia 1870 användas.

ARBETSBESKRIVNING

Blandning Blanda i rent kärl av plast eller rostfritt. Tillsätt pulvret långsamt under kraftig omrörning med ballongvisp i ca 20 sekunder. Låt limmet svälla i ca 20 minuter och rör om före användning. **Förbehandling** Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma ytan. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Spackla och slipa hål, skarvar och ojämnheter. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. **Förlimning:** Outspädd. **Uppsättning** Applicera klistret på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga och "dra" enligt tapetens uppsättningsanvisning. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa noggrant fast tapeten med tapetverktyg. Följ tapettillverkarens anvisning.


MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Konsistens	Flingor
Färg	Vit
Densitet	0,4 kg/liter
Blandningsförhållande	Till 12 liter vatten tillsätts 1,5 skopa (ca 480 gram) pulver. Samma blandningsförhållande gäller för både maskin- och handapplicering
Limåtgång	4-5 m ² /liter färdigblandat klister
Brandfarligt	Nej
Lagring	Obegränsad i pulveform, om limmet lagras torrt
.	Färdigblandat lim kan lagras ca 4 veckor i slutet rent kärl
Appliceringshjälpmedel	Tapetmaskin, roller eller pensel
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Vatten. Limfläckar avlägsnas med blöt svamp innan klistret torkat. OBS! Gnugga inte. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

